

玉树欧力特蓄电池 太阳能专用蓄电池

产品名称	玉树欧力特蓄电池 太阳能专用蓄电池
公司名称	青海科斯达电子科技有限公司
价格	100.00/支
规格参数	品牌:欧力特蓄电池 型号:欧力特胶体蓄电池系列 产地:江苏
公司地址	青海 西宁市城西区胜利路 26号（国税局家属院）
联系电话	15349707228

产品详情

太阳能路灯专用欧力特胶体蓄电池系列

产品介绍：

产品特点

- 采用德国进口纳米级胶体原料，专利胶体电解质
- 独特极柱密封结构和耐低温。抗老化专利引线结构
- 一致性稳定，内阻小
- 安全阀为改进型胶帽胶，具有特强粘接度，耐腐高韧
- 使用寿命10年左右
- 质保期3年

产品信息

名称：纳米胶体储能蓄电池

品牌：欧力特

货号：LCPC250-12

颜色：蓝白外壳

产品实拍图

单位：mm

种类名称	长	宽	高	单价（元）	
LCPC250-12	522	240	244		
地埋箱（单只装）	620	340	280	65.00	
地埋箱（2只装）	620		580	280	110.00

产品包装图

国内：纸箱+托盘

出口：纸箱+胶合板箱

链接方式说明

串联

串联连接能提高系统总电压，容量不变。如图：

并联

并联连接时，系统所提供的总容量为并联的每组阀控式蓄电池的容量的总和。如图：

连接注意事项

将阀控式蓄电池直立或卧放排列，安装固定于电池架或电池柜上。

检查每只阀控式蓄电池，并确保没有任何异常。

不得将不同容量、型号、使用期限或不同制造者生产的电池混合使用。

按正确的极性连接阀控式蓄电池，防止错误连接导致故障。

在并联连接时，尽量减少并联组数，一般以不超过4组并联为宜。

在连接GFM系列阀控式蓄电池时，请参考各型号阀控式蓄电池所对应的安装连接图。

连接完成后，在端子、连接片、螺栓螺母上套上绝缘套或电池保护盖，以避免电伤害和短路。

用导线将阀控式蓄电池与充电器或负载连接好。阀控式蓄电池的正极端子连接充电器或负载的正极端，阀控式蓄电池的负极端子连接充电器或负载的负极端。

蓄电池出口流程说明

第一步：生产包装（胶合板箱）

第二步：商检申报

第三步：商检局上门检查封箱

第四步：获取出口证书：1) 危险品包装鉴定结果单 2) 换证凭条 3) MSDS 4) 危险品技术说明书

第五步：根据货代提供的进仓通知，发货进仓或者拖车上门取货

MSDS:

危险品包装鉴定结果单