衡阳操场塑胶跑道施工, 硅PU塑胶篮球场施工, 球场跑道翻新

产品名称	衡阳操场塑胶跑道施工, 硅PU塑胶篮球场施工, 球场跑道翻新
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:湖南一线 产地:湖南 厚度:13mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

衡阳操场塑胶跑道施工, 硅PU塑胶篮球场施工, 球场跑道翻新

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地球场、弹性球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

混合型塑胶跑道铺装工艺

清扫场地 → 底胶配料 → 混合搅拌 → 摊铺 → 消泡 → 固化 → 面胶配料 → 混合搅拌 → 摊铺→ 消泡 →喷涂面层两遍→ 测量画线 → 检测点线 → 竣工

铺设工艺说明

(1)首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平(如水泥砼基础需酸洗)。

(2)底胶铺设：铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

a) 按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。

b) 铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。

c) 刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。

d) 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。

(3)面胶的摊铺：

a)刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。

b)时刻观察胶面的厚度。

c)喷涂面胶，分两次进行，次干固后再进行第二次喷涂。

d)由聚氨酯面胶混合彩色EPDM颗粒按比例搅拌均匀后喷胶,确保颗粒不脱落。

(4)工艺线喷划。按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用白色聚氨酯漆喷刷。

衡阳塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道，衡阳塑胶篮球场施工，衡阳塑胶篮球场，衡阳硅PU球场施工，衡阳硅PU球场，衡阳塑胶球场施工，衡阳塑胶球场，衡阳跑道翻新，衡阳球场翻新