

衡阳新国标塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道球场材料，硅PU塑胶篮球场施工

产品名称	衡阳新国标塑胶跑道施工， 衡阳塑胶跑道球场材料，硅PU塑胶篮球场施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:湖南一线 产地:湖南 厚度:13mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

衡阳新国标塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道球场材料，硅PU塑胶篮球场施工

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地球场、弹性球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

透气型塑胶跑道施工技术指标

检测项目 参考标准（IAAF）

厚度（mm）实测 拉伸强度（MPa） 0.4 断裂伸长率（%） 40 冲击吸收（%） 35-50 垂直变形（mm） 0.6-2.2 抗滑值（BPN 20） 47

透气型塑胶跑道铺装工艺说明 1、用滚刷将单组分胶水或底涂均匀的刷涂在水泥基础。 2、在底涂未固化之前，将单组分胶水与黑橡胶颗粒按规定比例配比，用搅拌机充分搅拌，运至摊铺地点，用摊铺机按规定厚度进行摊铺；固化后，即成为弹性层。 3、用透气型喷面胶与EPDM胶粒、EPDM胶粉按规定比例配比，搅拌均匀，倒入专用喷涂机中，按顺时针和逆时针方向分两遍进行喷涂，固化后及为防滑耐磨层，现在普遍使用的颜色为红色和绿色。

施工工艺流程 水泥混凝土或沥青混凝土面层清理 淡化酸水清洗 清水再次清洗水泥混凝土或沥青混凝土面层 测量、画底线 防水底胶涂抹 铺设、找平摊铺机轨道 铺装黑胶粒底层 EPDM塑胶面层喷胶 测画规线 完工

衡阳塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道，衡阳塑胶跑道材料，衡阳硅PU球场，衡阳塑胶篮球场，衡阳硅PU球场施工，衡阳塑胶篮球场施工，衡阳塑胶球场施工