

供应灰色抛光布

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应灰色抛光布 |
| 公司名称 | 广东贺利实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市东城区牛山新锡边创业工业区 |
| 联系电话 | 076982292009 13925747449 |

产品详情

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 抛光布 |
| 产品别名 | 抛光绒布，阻尼布，抛光垫，抛光丝绒 |
| 粘贴方式 | 背用双面胶 |
| 特性 | 高强工业纤维布作为基材，和粘合性良好的胶粘剂，可成划伤和环境污染。 |

| | | | |
|---------|---|---|------|
| 规格 | 类别 | 常规尺寸(特殊尺寸可定做) | 材质 |
| 进口灰色抛光布 | | 直径/8"C200mm)/9" (230mm) /10" (25mm) /12"(300mn) | 绒布 |
| 灰色抛光布 | | 直径/8"C200mm)/9" (230mm) /10" (25mm) /12"(300mn) | 绒布 |
| 棕色抛光布 | | 直径/8"C200mm)/9" (230mm) /10" (25mm) /12"(300mn) | 绒布 |
| 黑色抛光布 | | 直径/8"C200mm)/9" (230mm) /10" (25mm) /12"(300mn) | 阻尼布 |
| 红色抛光布 | | 直径/8"C200mm)/9" (230mm) /10" (25mm) /12"(300mn) | 电子绒布 |
| 适用范围 | PCB、单晶矽片、线材端子、IC、金相切片抛光，玉器、光学玻璃冷加工 | | |
| 储存要求 | 自然透风通条件下保存即可 | | |
| 有效期 | 有效期两年 | | |
| 使用说明 | 1.撕开离型膜。2.将抛光布粘贴于抛光磨盘上即可。3.开动抛光机，在抛光上浇入专用抛光液)。4.将样件置于抛光布表面抛光3-10秒即可(如抛光效果不满意，再反复操作就行，切忌生高温，使得样品表面出现烧灼而导致表面发黑)。5.高档欢抛光布是采用可移双面胶加工在抛光盘上留有残胶，低档的是采用普通双面胶，用后会有少量残胶。 | | |