

# 空气增压泵安装说明SY-220

产品名称	空气增压泵安装说明SY-220
公司名称	苏州力特海增压科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	规格:400*200*400MM 压力:16 流量:200
公司地址	江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号
联系电话	051262885002 18625045015

## 产品详情

空气增压泵安装说明SY-220

苏州力特海空气增压泵系统：

1. 接液部分材质跟介质不同选用碳钢或不锈钢，泵的全套密封件均为进口优质产品。
2. 从而保证了泵的性能，本系列驱动活塞直径为125MM，最大驱动气压10BAR，为了保证会丢的寿命，建议使用气小于8BAR.
3. 气体驱动无需电力，无需气线润滑，无碳氢化合物驱动气体与被压缩气体完全分离。
4. 压力可达到39000PSI（2690BAR），多种型号，内置冷却装置，可用于组建标准系统和用户系统，适用于绝大多数气体。

苏州力特海空气增压泵优点: 1.直接增加压力。 2.达到最终压力后不再消耗能量。  
3.能够用于危险的工作环境中。  
4.空气增压泵适用于需要使原空压系统提高压力的工作环境中，能够提高车间供

气系统的压力增加比例为

2:1/3:1/4:1/5:1/6:1/7:1/8:1/10:1/15:1/25:1/40:1等仅需将工作系统内的压缩空气作为气源即可。

苏州力特海空气增压泵典型应用:

1.主要用于工厂压缩空气的二级增压，可以方便解决工厂压缩空气气源压力不足

的问题，空气压力可由1-8kg增压至2-100 kg等更高的压力。

2.散热器、冷却管、阀门等产品的气密性试验，其他多种用途。

苏州力特海空气增压泵范围:

1.气动夹具，模具，热流道，机械手臂，CNC气动夹刀头，气缸，吹瓶机，激光切割机，数控加工中心，电子厂，机械厂，毛纺厂，织布厂等各种气动设备压力不足的增压和稳压作用及各种破坏性压力测试，气体最大压力可增压到260mpa。

2.(以上参数仅供参考，以实物为准，欢迎广大新老顾客致电本公司咨询)。