

CDP-SM20多功能电力仪表 技术参数指标

产品名称	CDP-SM20多功能电力仪表 技术参数指标
公司名称	深圳市贝思特电力电气有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工业园办公楼5楼
联系电话	0755-33160486 13641496450

产品详情

(深圳贝思特)云南特价CDP-SM20多功能电力仪表生产商(贝思特科技)宁夏打折CDP-SM20多功能电力仪表厂家(深圳贝思特)重庆实用的CDP-SM20多功能电力仪表制造厂家

[CDP-SM20多功能电力仪表](#) 特点：[香港贝思特CDP-SM20多功能电力仪表](#)

仪表面板带有编程按键，用户可以现场方便地实现显示切换、参数设置、使用灵活方便。可以直接代替常规电力变送器辅助单元，作为一种先进的智能化、数字化电网前端采集元件，广泛应用于各种控制系统、变电自动化系统、配电自动化系统中，具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小等特点，能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软

件组网。[CDP-SM20多功能电力仪表](#)技术参数指标：[CDP-SM20多功能电力仪表](#)输入电流 AC1A、AC5A、AC10A、AC500mA、DC5A、DC20mA等[CDP-SM20多功能电力仪表](#)电压 AC100V、AC220V、AC380V、

DC100V、DC200V、DC380V、DC75mV等[CDP-SM20多功能电力仪表](#)过负荷持续：1.2倍瞬时：电压2倍(10秒)，电流10倍(5秒)[CDP-SM20多功能电力仪表](#)频率 50/60Hz ± 10%[CDP-SM20多功能电力仪表](#)电源辅助电源 开关电源：AC、DC80~270V, 线性电源：AC220V ± 5%[CDP-SM20多功能电力仪表](#)功耗 <3VA[CDP-SM20多功能电力仪表](#)绝缘电阻 100M [CDP-SM20多功能电力仪表](#)平均无故障工作时间 50000h[CDP-SM20多功能电力仪表](#)工作条件环境温度:

-10~55 ，相对湿度 93%，无腐蚀气体场所，海拔高度 2500

近期采用本公司产品部分项目：深圳地铁配电项目四川电器集团有限公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业广州鹏升电器设备有限公司 广州鹏升电器设备有限公司