

供应厂家Y-618炼油消泡剂免费试样

产品名称	供应厂家Y-618炼油消泡剂免费试样
公司名称	广州玉恒化工材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	型号:Y-618 外观:淡黄色液体/乳白色液体 粘度:800 ~ 1500mpa.s
公司地址	广州市海珠区南泰路90号1109房自编02室
联系电话	86-020-13250178460 13610031914

产品详情

炼油消泡剂

一、{产品概述}：广州玉恒化工材料有限公司专业研发的炼油消泡剂，已为全球500多家客户解决消泡问题。炼油消泡剂专门解决石油开采或加工中消泡问题。本品由特种有机氟等非离子表面活性剂配羟基化合物组成，具有优秀分散性和消抑泡性，消泡快、抑泡长。对于各种重质油、轻质油均有很好的抑泡效果。本品稳定性好，和溶剂的相容性好。是一种高效型消泡剂。

二、{技术指标}：

项目	指标
型号	Y-618/611
外观	透明液体
pH值	5.5 ~ 6.5
粘度（25）	500 ~ 1500mpa.s 200~400 mpa.s
离子性	非离子性 弱阴离子性
稳定性	不分层
闪火点	不可燃

注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围。

三、{产品特性}：

- 1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。
- 2、耐热性好，化学性稳定，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆。
- 3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

四、{使用方法}：推荐用量：炼油消泡剂使用时直接加入起泡液体，使用量根据现场泡沫情况而定，建议用量：为0.1%~0.8%,最佳添加量根据具体情况试验决定

五、{应用场合}：炼油消泡剂用于延迟焦化、炼油或油田工艺中油气分离,尤其适用于天然气为主的采油过程中的油气分离消泡剂。

六、{储运包装}：包装：本品采用50KG、120KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，无毒，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25 左右保质期12月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

广州玉恒化工材料有限公司

玉恒消泡剂厂

联系人：陈经理 联系电话：13610031914/13560045282

Q Q：2602079542 邮箱：yhhg8168@163.com

官网网址：<http://www.yhhg8168.com>