

DYE-300数字式抗折抗压试验机操作注意事项：

产品名称	DYE-300数字式抗折抗压试验机操作注意事项：
公司名称	无锡华锡建材试验仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家:无锡华锡建材试验仪器有限公司 品牌:无锡华锡 产地:无锡
公司地址	无锡市南长区扬名高新技术产业园C区003号
联系电话	0510-85422287 13903179530

产品详情

无锡华锡建材试验仪器有限公司销售热线13405759797，产品功能介绍-----DYE-300数字式抗折抗压试验机操作注意事项：

DYE-300数字式抗折抗压试验机简介

本试验机使用检测100×100×400mm,150×150×550mm小梁试块的抗折强度和其他小试件的抗压强度试验。本试验机为电动液压加荷，传感器测力，数字显示力值，是建筑、公路、桥梁、等工作单位必要的试验检测设备。符合GB/T50081-2002（普通混凝土力学性能试验方法标准），应手动控制加载速度，并具有能使二个相等荷载同时作用下试件跨度三分点的抗折试验装置。

DYE-300数字式抗折抗压试验机操作注意事项

使用前，应先检查油箱内液压油是否加满，如不满可向油箱内灌满，再进行试验。

检查革油管接头和紧固件是否有松动，如有应拧紧，以防漏油或损坏机件，影响试验。

检查防尘圈是否完整无损，检查电器接地，安全防护措施是否有效。

检查试件外观有无明显缺损，将试件表面擦拭干净，若影响试验机数值的，必须更换无损试件。

操作中，禁止将手等人体任何部位置于上下压板间，并注意试件在断裂破碎崩出伤人，试件断裂后，应立即打开回油阀，但打开回油阀速度不宜过快，否则容易损坏机器，造成不必要的损失。

更多关于DYE-300数字式抗折抗压试验机操作注意事项请关注无锡华锡建材试验仪器有限公司官网www.13903179530.com