

# 钻井泥浆消泡剂

产品名称	钻井泥浆消泡剂
公司名称	广州玉恒化工材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	型号:Y-683/620 外观:淡黄色液体/乳白色液体 活性含量:99%
公司地址	广州市海珠区南泰路90号1109房自编02室
联系电话	86-020-13250178460 13610031914

## 产品详情

### 钻井泥浆消泡剂

一、{产品概述}：广州玉恒化工材料有限公司专业研发的钻井泥浆消泡剂，已为全球500多家客户解决消泡问题。玉恒消泡剂厂研发生产的钻井泥浆消泡剂专门解决石油开采中消泡问题。主要由有机羟基化合物、白炭黑、特种增效剂和分散剂组成。对于消除作业中顽固细小泡沫有明显效果，并具有良好的消泡、抑泡和脱气效果。本品分散性好，用量少，能很好地分散在浆料中，抑止泥浆中的因其它助剂等原因产生的顽固性泡沫。因本品具有耐高温高剪切性，所以在钻井时不会因高温而失去消泡性能。对泥浆及相关助剂无副作用。完全保障石油开采安全正常生产。

二、{技术指标}：

项目	指标
型号	Y-683/620
外观	乳白色液体/淡黄色液体
pH值	6.5 ~ 7.5
水溶性	分散于水中
粘度（25）	500 ~ 1500mpa.s 1000 ~ 1500mpa.s
离子性	非离子性/弱离子性
闪火点	不可燃

注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围。

### 三、{产品特性}：

- 1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。
- 2、耐热性好，化学性稳定，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆。
- 3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

四、{使用方法}：推荐用量：钻井泥浆消泡剂直接加入泥浆釜中，使用量根据现场泡沫情况而定，建议用量：为0.1%~0.8%,最终用量根据实际实验.

五、{应用领域}：钻井泥浆消泡剂用于油田固井(砂浆)、也可于油水分离过程。

六、{储运包装}：包装：本品采用50KG、120KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，无毒，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25 左右保质期12月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

广州玉恒化工材料有限公司

玉恒消泡剂厂

联系人：陈经理 联系电话：13610031914/13560045282

Q Q：2602079542 邮箱：yhhg8168@163.com

官网网址：<http://www.yhhg8168.com>