

广东粤涂美内墙漆

产品名称	广东粤涂美内墙漆
公司名称	中山市粤涂美建筑材料有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	粤涂美:1 YM-2001:1 广东:1
公司地址	广东省中山市坦洲榕树环街32号B区
联系电话	0760-86280565 13715666736

产品详情

产品概述:

本产品是选用优质丙烯酸共聚物、助剂、粉料经合理调配，精制而成的水性环保墙面装饰涂料。

产品特性：

- 1、漆膜柔滑，色泽优雅。
- 2、遮盖力强，涂刷面积广。
- 3、附着力强，干刷不掉粉。
- 4、流平性好，施工方便快捷。
- 5、无不良气味，防霉抗菌性强.符号环保要求。

适用范围：适用于高层建筑、别墅、商住楼、医院、厂房、住宅.地下室.车库的内墙墙面使用。

适用基面：广泛适用与各类水泥砂浆抹灰、混凝土面、水泥构件、石膏板、木板之装饰保护。

技术参数：

颜色：白色及多种颜色可供选择。

光泽：哑光。

干燥时间：表干30~60分钟。

重涂时间：2小时以上（条件:25℃,相对湿度50%）。

抗化学品能力：能抗水以及一般清洗剂清洗。

理论耗漆量：8~13m²/kg/遍，实际施工面积视施工方法、底材及施工环境而有所差异。

施 工:

施工方式：刷涂、滚涂、喷涂。

稀释比例：不能超过用漆量得25%（清水）。

施工环境：在5℃以上35℃以下及相对湿度在85%以下施工。

保养期：7天以上，低温应相对延长。

清 洗：清水。

基面要求：基面必须牢固、干燥、清洁和无浮灰，PH值 < 10、含水率 < 6。

包 装:20kg

贮 存：本品应存放于阴凉、干燥、通风和不受阳光直射的仓库中，温度在5℃~35℃，未开产封品贮存期为12个月。

建议涂装体系：基面处理—腻子—粤涂美抗碱底漆1次—粤涂美外墙面漆2次。

安全事项：

- 1、施工时保持空气流畅，涂料应远离阳光直射及热源。
- 2、使用时请使用面罩、手套等保护用具，如沾污眼睛请用清水清洗并咨询医生。
- 3、放置儿童取不到的地方，请遵守当地环保法规处理废液**