

# 奈斯混凝土密封固化剂水磨石硬化剂水泥地坪钢化剂

产品名称	奈斯混凝土密封固化剂水磨石硬化剂水泥地坪钢化剂
公司名称	佛山市奈斯化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奈斯 型号:NS-10
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城11号楼B塔第6层11B607A号
联系电话	4006228278 18666558456

## 产品详情

适用范围：

用于室内外金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪、原浆收光地坪、超平地坪、水泥地坪、石材等基面上。应用领域：工厂车间、仓库、商场超市、码头、机场跑道、桥梁、公路等水泥基的场所。提高混凝土表层的强度、硬度、耐磨性、抗渗性等指标，大大增强混凝土的抗化学物质的侵蚀能力，带来长久的密封坚固、耐磨无尘的混凝土表层。

用法用量：

1. 清理地面，依次用（50#-150#-300#）磨片进行水磨，然后清除地面浮浆，吸净干燥。（目的：打开原有地面更多的毛细孔，露出混凝土清洁新鲜的表面，有利于混凝土密封固化剂更多、更好地渗入地面）；
2. 用混凝土密封固化剂，均匀喷洒于打磨处理后的地面(0.2kg/m)，保持地面湿润时间4小时后，当表面变粘稠时用清水清洗整体表面，吸干；
3. 使用500目磨片进行打磨，对整体基面进行初步抛光，水磨后吸干；
4. 再用1000目磨片进行全面精磨，对整体基面进行抛光，水磨后吸干待干燥；
5. 全面抛光，换2000#磨片干抛，直至地面光亮；
6. 然后用(NS-7、NS-8)进行精抛加强地表面光亮镜面层。