奈斯混凝土密封固化剂水磨石硬化剂水泥地坪钢化剂

产品名称	奈斯混凝土密封固化剂水磨石硬化剂水泥地坪钢 化剂
公司名称	佛山市奈斯化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奈斯 型号:NS-10
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城11号楼 B塔第6层11B607A号
联系电话	4006228278 18666558456

产品详情

适用范围:

用于室内外金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪、原浆收光地坪、超平地坪、水泥地坪、石材等基面上。应用领域:工厂车间、仓库、商场超市、码头、机场跑道、桥梁、公路等水泥基的场所。提高混凝土表层的强度、硬度、耐磨性、抗渗性等指标,大大增强混凝土的抗化学物质的侵蚀能力,带来长久的密封坚固、耐磨无尘的混凝土表层。

用法用量:

- 1.清理地面,依次用(50#-150#-300#)磨片进行水磨,然后清除地面浮浆,吸净干燥。(目的:打开原有地面更多的毛细孔,露出混凝土清洁新鲜的表面,有利于混凝土密封固化剂更多、更好地渗入地面);
- 2.用混凝土密封固化剂,均匀喷洒于打磨处理后的地面(0.2kg/m),保持地面湿润时间4小时后,当表面变粘稠时用清水清洗整体表面,吸干;
- 3. 使用500目磨片进行打磨,对整体基面进行初步抛光,水磨后吸干;
- 4. 再用1000目磨片进行全面精磨,对整体基面进行抛光,水磨后吸干待干燥;
- 5.全面抛光,换2000#磨片干抛,直至地面光亮;
- 6. 然后用(NS-7、NS-8)进行精抛加强地表面光亮镜面层。