

# 橡胶膨胀中埋式300-8mm止水带图片大全

产品名称	橡胶膨胀中埋式300-8mm止水带图片大全
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	25.00/米
规格参数	膨胀系数:一级 伸长率:400 断裂强力:3千牛
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

## 产品详情

耐老化止水带 橡胶加钢边止水带 宽350mm止水带 厚8mm止水带

我的名字：

遇水膨胀橡胶止水带（300-10mm）

我的说明：

遇水膨胀橡胶止水带除具有普通橡胶止水带的性能外，遇水膨胀橡胶止水带主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀功能的特殊橡胶制成。这样在膨胀橡胶遇水膨胀后增强了止水带和构筑物的紧密度，使防水、止水效果更好。。

我的优点：

具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好。

我的用途：

遇水膨胀橡胶止水带广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。

中埋式橡胶止水带背贴式量大从优

热销推荐伸缩缝可卸式止水带 批发零售热销全国止水带

现货供应CB橡胶止水带伸缩缝止水带预埋式止水带物美价廉原厂直销

我的作用：

在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑橡胶止水带的方法来解决，背贴式橡胶止水带既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，背贴式橡胶止水带又可防止建筑内的水漏到外界。

我的规格；

250-8mm，300-8mm，300-10mm，400-10mm，500-10mm等规格。

郑重声明；

我厂651中埋式止水带订货客户，均可享受85折优惠，施工人员数名为你施工。

勤商通编码：136686228295501844