

节水节能、停电不断水、无负压管中泵供水设备

产品名称	节水节能、停电不断水、无负压管中泵供水设备
公司名称	广州洋茂泵业有限公司
价格	19048.00/套
规格参数	YMB:洋茂泵业 WBWS2-80-0.75:0.75KW.80m.2m3/h
公司地址	广州市白云区钟落潭镇长湖路自编1号
联系电话	020-28939094 13826498846

产品详情

一、无负压管中泵供水设备概述：

机组由变频器、压力传感器、信号处理器、水泵、管网等构成一个用水系统，由安装在管网上的压力传感器将检测到的压力信号与设定压力进行比较，再将该比较信号送到信号处理器，由其控制变频器，进而改变电机转速，达成恒压供水。二、无负压管中泵供水设备功能：

1、压力调整：直接在控制面板上操作。控制面板实时显示管道压力、耗电量、水压稳定度。

2、水泵人性化设计功能：压力调节简单、明了，压力大小客户根据自己需要随时改变，不要找别人来操作；可以把控制面板连接到室内操作控制。（订货时要注明是否要连接到室内控制）

3、缺水保护时间0.3—20分钟可调；水管破裂保护自动检测时间 0.5—600分钟可调

4、保护功能：过电压、过电流、过负载限制、过热、低电压、低电流、接地保护、异常接点输入。三、无负压管中泵供水设备特点：

1、压力恒定：加压水流平稳，供水无忽大忽小困扰。 2、免水

塔：无二次污染，顶层水压充足，省水塔省费用。

3、节能：软启软停，无水槌，用多少水耗多少电。

4、运转可靠：具多泵控制互为备用，无水及不同水停机功能。 5、超静

音：完全静音，无振动。 6、安装简易：不占空间，立式卧式安装均可。如接水管。

四、无负压管中泵供水设备用途： 1、要求不能有噪音或振动的场所；

2、别墅、宾馆、工矿企业、体育馆、车站的冷热水供应； 3、现有建筑水压不稳的改造等。

4、不能二次污染水质的场所。