

小尺寸红外触摸屏

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 小尺寸红外触摸屏 |
| 公司名称 | 东莞市红薯电子科技有限公司 |
| 价格 | 180.00/个 |
| 规格参数 | 边框宽度:10.6mm 正屏厚度:5.8mm 正面凹槽:2.5mm |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇田心鹿乙路87号二楼A3室 |
| 联系电话 | 0769-82953001 13712684797 |

产品详情

小尺寸红外屏，小尺寸红外触摸屏，小尺寸红外触摸框，红外屏，红外式触摸屏，红外触摸屏，红外触摸框，窄边红外框，窄边红外屏，触摸屏，超薄红外屏，15寸红外屏，15.6寸红外屏，17寸红外屏，18.5寸红外屏，19寸红外屏，21.5寸红外屏，32寸红外屏，一体机红外触摸屏，自助终端设备红外屏，排队机红外屏，自助点餐机红外屏，自动售票机红外屏，自动售货机触摸框，智能储物柜触摸框，ATM机红外屏，广告机红外屏，排队机红外屏，POS机红外屏，KTV点歌机红外屏

产品介绍：

1. 独特的超窄、超薄外形设计，边框宽度10.6 mm，厚度5.8 mm，正面凹槽仅2.5mm，匹配各种款式触控设备；
2. 铝合金表面喷粉氧化外壳，整体细腻、简洁、大方；
3. 支持单点、两点、真两点和定制多点触摸；
4. 精准算法处理，分辨率高，扫描速度快，定位精度高，准确无漂移；
5. 抗环境光干扰能力强，可在环境光直射下正常工作；
6. 配备钢化玻璃，防爆，防尘，防水，防静电干扰，可在恶劣环境下使用；
7. 具有自动检测和自动修复智能技术支持；
8. 操作方便，USB连接，即插即用；
9. 通用性强，驱动兼容Windows7/8/10、Windows XP、Linux、Vista、Android等各种操作系统。

产品特性与参数

| | |
|--------|-----------------------------------------------|
| 尺寸范围 | 15"、15.6"、17"、18.5"、19"正、19"宽、21.5" |
| 技术原理 | 红外线感应 |
| 触摸点数 | 单点、两点 |
| 触摸方式 | 手指（戴手套手指）、触摸笔或其他不透光的介质 |
| 最小触摸物体 | 5 mm |
| 触摸精度 | ± 2 mm |
| 触摸激活力 | 无需触摸激活力 |
| 理论触摸次数 | 无限次 |
| 分辨率 | 4096 × 4096 |
| 透光率 | AR玻璃92%，钢化玻璃90%，最高可达100%（无玻璃） |
| 响应速度 | 5 ms |
| 驱动方式 | 免驱动，即插即用 |
| 接口方式 | USB2.0 |
| 支持操作系统 | Windows7/ 8/10、Windows XP、Linux、Vista、Android |
| 扫描频率 | 200 Hz |
| 供电方式 | USB |
| 工作电压 | DC 5V（DC 4.75V ~ DC 5.25V） |
| 功耗 | 1 w |
| 边框材质 | 铝合金表面喷砂氧化 |
| 边框颜色 | 黑色 |
| 超窄超薄边框 | 四条边宽度均为10.6 mm、厚度为 5.8 mm |
| 玻璃 | 2.5mm钢化玻璃 |
| 工作温度 | 工作温度：-10 ~ 60 |
| 存储温度 | 存储温度：-20 ~ 80 |
| 工作湿度 | 工作湿度：10% ~ 85%RH,无凝结物 |
| 存储湿度 | 存储湿度：10% ~ 90%RH,无凝结物 |
| 抗光性能 | 全角度抗环境光照射 |