

# 干性防锈剂模具封存防锈剂使用方法

产品名称	干性防锈剂模具封存防锈剂使用方法
公司名称	东莞市旭万贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国广东东莞长安
联系电话	0769-81153281 18924370503

## 产品详情

start

XWCI气化性防锈剂又称气相防锈剂，

是一款性能优异的干性防锈喷剂，

主要特点：干性无油、透明无色。

使用范围：主要用于镜面模具、高亮面金属制品、

高精度量具、工具、刀具及机械配件。

特别适合灰油模具制品储存及密封袋包装的防锈处理，可在模具外形成固体薄膜，同时在周围形成防锈气化层，对模具进行双重保护。

安全性高，不含亚硝酸二环己基铵等亚硝酸盐和硝酸盐。

大幅度减少模具的准备时间。3次注射（无色）或7次预注射(有色)，防锈剂全部气化。

不会从喷射器销和滑块部位渗出，不会使成型品沾上油污。

缩短二次加工的时间。从成形压模的第1、2次注射起便可进行涂漆、印刷、粘结等第二次加工作业。对塑料没有影响。万一产品上沾上XWCI 其影响也很少，不用担心溶解裂缝等。不会堵塞气孔，即使是皱纹、镜面加工的模具，也可以不用清洗，效果良好。即使用于注射成形的模具，从压模后的第1次注射起也不会沾上油污。

包装规格：450ML每瓶，24瓶子每箱。

使用方法：

使用前将模具彻底清洗干净，并吹干，摇匀气化性防锈剂XWCI，罐身垂直，距待喷位200-300MM喷射即可。

注意事项：

远离火源，避免阳光直射。在空气流通的地方使用，勿让小孩取玩，勿将空罐刺穿，燃烧或存放在高温的地方。

价格说明