

# 保温材料挤塑板 挤塑板B1级厂家

产品名称	保温材料挤塑板 挤塑板B1级厂家
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	名称:xps挤塑板 规格:1200*600*35 抗压强度:220-550kpa
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

## 产品详情

枣庄金诺塑胶有限公司主要经营阻燃性B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通无阻燃性挤塑板，规格齐全，除常备规格外特殊规格可定制，提前三天左右，加急单一两天可送货。公司在枣庄，主要经营区域山东的枣庄、临沂、济宁地区，江苏的徐州、宿迁等地；安徽淮北、宿州等地，发货用物流，整车发送有40到60立方左右，送货快，低于40立方发零担，会慢一两天。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

徐州挤塑板B1级厂家有齐全的营业执照、许可证、挤塑板检测报告、备案证等，均为正规机构出具。

XPS挤出发泡板材，又挤塑板（简称XPS），是以聚苯乙烯为主要原料，采用高混类挤塑成型，该产品具有连续均匀孔式蜂窝结构，其吸水率、导热系数及蒸汽渗透系数均低于其他板材，而且高抗压、质轻、耐腐蚀、抗老化、价格低，被广泛应用于建筑业的保温隔热，公路、铁路、机场广场的保温防冻，是目前公认的极为理想的保温板材。

XPS挤塑板的主要特性：

无与伦比的隔热性能：XPS挤塑板的导热系数小于等于0.028w/mk，远远低于其他的保温材料，因此具有高热阻，底线性膨胀率的特点。

万无一湿的吸水：XPS挤塑板具有与完整的闭孔式结构，板的正反两面都没有缝隙，使漏水、冷凝和冰冻/解冻循环等情况所产生的湿气无法渗透，因此能有效的阻止水分子的进入，所以不能使板材发生老化，几乎与建筑物同寿。

意想不到的抗压强度：同体积的隔热保温材料中XPS挤塑板的容重仅为30-40kg/m<sup>3</sup>，而如此轻质的板材却有你意想不到的抗压强度。其抗压强度高达25吨/m<sup>2</sup>，不论是人行屋面、泊车屋面、机场跑道、广场……，XPS挤塑板都可以适合该环境的长期负荷，且各种物理性指标都能始终如一。

卓越持久的保温性能：由于XPS挤塑板极低的导热性，极低的吸水率和绝好的抗压强度，从而造就了良好的保温性能。所以它普遍适应于公寓、写字楼、厂房等建筑物的隔热保温，可以减少空调的使用率降低自然资源的消耗，并增加居室的舒适感。

施工便利成本低：由于质轻，所以搬运轻松，切割容易，无需电锯，固定简单，只需双面胶、铁片、铁丝网，或塑胶粘合剂即可固定，故而可以使建筑施工的成本大大降低。

### 挤塑板的适用范围

保温材料挤塑板用在我们生活的各个领域，建筑物的屋面保温防水、钢结构的屋面、建筑物的外墙墙体保温，建筑物的地面防水防潮，广场的地面防水，地面防冻胀防止坍塌，机场跑道的隔热层，高速铁路的路基，冷库建设离不开挤塑板，而且要用比较厚的挤塑板来保温防水防潮。