

# 祥焕砼混凝土色差修复剂专用修复混凝土色差

产品名称	祥焕砼混凝土色差修复剂专用修复混凝土色差
公司名称	天津正祥科技有限公司
价格	56.00/千克
规格参数	品牌:祥焕砼 型号:Z4-xf 产地:天津
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C18号楼北栋222室
联系电话	022-26864563 18622101700

## 产品详情

祥焕砼混凝土色差修复剂专用修复混凝土色差

### 祥焕砼Z4-XF混凝土色差修复剂

祥焕砼Z4-XF混凝土色差修复剂亦是一种进口高分子优质混凝土保护剂，在提供整体保护的同时，它可以有效地解决混凝土表层颜色不同的现象，而且不改变清水混凝土的外貌，仍保留混凝土表面固有的自然、朴素的风格，使混凝土表层颜色均匀一致。同时能够遮蔽混凝土表面的微细裂纹，增加混凝土表层整体美观度，提高结构的耐久性。一、用途清水混凝土建筑、桥梁、隧道、混凝土构件、高速铁路桥的外观保护，遮盖瑕疵和裂纹，对混凝土起到防水保护作用。二、特点1.颜色的多样性：Z4-XF最突出的特点就是颜色的多样性，主剂搭配色浆，用户可以根据现场混凝土颜色深浅进行自主调色；

2.优异的遮蔽性：平色专用，遮盖瑕疵及微裂纹，使混凝土构件具有良好统一的外观；3.优异的保护性：防水防侵蚀，提高混凝土结构的使用寿命；4.水性环保，无毒、无味、不燃烧，对人体无害，属绿色环保建材；

5.不易脱落、脱色，具有良好的耐候性；

6.施工简单，操作方便，滚、喷均可。三、

用法（注：祥焕砼Z4-XF混凝土色差修复剂可以适量加水稀释）

1.基层要求：混凝土如有较宽裂缝、缺损需先行修复，清除附着的油污和污染物、风化物、藻类和苔藓，打磨去除表面浮浆，要求基层坚固平整，使Z4-XF得以吸收。2.调色：

首先，将色差修复剂搅匀取出半斤，放在广口容器里，然后滴入黑色色浆3-5滴，逐渐观察颜色变化，基层如果发黄发旧可以再滴入黄色色浆3-5滴，随时观测颜色的变化。直到颜色调整到基层一致为止。

3.施工：可以进行喷涂或者滚涂，建议分两步进行。

首先要对有微细裂纹和明显的瑕疵的部位进行重点处理。如果面层情况较差，可以把颜色调的稍微深一点，先整体喷涂一遍。

待第一道干透后，再进行Z4-XF整体涂装，应薄而均匀，形成色泽一致的外观。

涂刷遍数可根据现场需要酌情增减，如果基层状况很好，一遍即可，干燥养护3天即可投入使用。

#### 四、外观、包装、用量、储存

1.外观：主剂为白色乳状；

2.包装：20公斤/桶，10公斤/桶两种规格，色浆为滴瓶装；3.用量：6-10m<sup>2</sup>/道，具体用量需根据现场基面情况而定；4.储运：5-40℃ 储运，应置于阴凉干燥处，避免阳光直射，保质期12个月。五、 注意事项1.工具可用水清洗；2.本品存放过程中可能会产生沉淀，不影响产品质量和使用效果，使用前搅拌均匀、可正常使用；3.材料调整颜色时，红色色浆可自行添加。