

混凝土速凝剂 地铁混凝土速凝剂 粉体速凝剂

产品名称	混凝土速凝剂 地铁混凝土速凝剂 粉体速凝剂
公司名称	北京德瑞兴科技有限公司
价格	55.00/袋
规格参数	品牌:北京德瑞兴 型号:DRX-C13 产地:北京
公司地址	北京市顺义区李遂镇李遂村南五街35号
联系电话	01060449999 18519328631

产品详情

混凝土速凝剂 地铁混凝土速凝剂 粉体速凝剂

姚经理：1350-128-5313 / 185-1932-8631 QQ:2509-5920

混凝土速凝剂地铁混凝土速凝剂是粉状混凝土、砂浆外加剂，对喷涂混凝土水泥有速凝快硬作用，掺入适量混凝土速凝剂地铁混凝土速凝剂的水泥净浆会在一分钟之内迅速初凝，有较高的早期强度和不断增长的后期强度。混凝土速凝剂地铁混凝土速凝剂是混凝土、砂浆湿法喷射工艺的配套产品，有粉尘小、回弹率低，和易性好等优点。

混凝土速凝剂地铁混凝土速凝剂可大量应用于喷射混凝土及砂浆工程，用于地铁、国防、铁路、冶金、煤炭、水电等部门地下工程和透露隧道工程、岩石开挖及矿层开采后的衬砌支护。与普通浇注的混凝土支护比较，可加快施工速度、降低工程成本。

注意事项

- 1、速凝剂具有很强的吸湿性，必须严防受潮。为此，速凝剂装于封口的塑料袋中，外加一层编织袋，每袋净重40公斤。
- 2、在运输过程中，要轻拿轻放，防止将袋撕破，造成速凝剂受潮失效。
- 3、速凝剂应存放在干燥的仓库中，要妥善保管，不使受潮，可长期使用。

使用方法

1、使用时按确定的适宜掺量（一般为水泥重量的6%）掺入。往喷射混凝土中掺入的方法有先加和后加两种：前者是将速凝剂与水泥、沙、石子一起干拌，然后输送到喷射机内进行喷射；后者是将速凝剂均匀地加在送料皮带上，与混合料一同加入喷射机斗内，或将速凝剂均匀地直接加入喷射机内进行喷射。

停隔时间越短越好，以免速凝剂吸收集料中的水分，造成超前凝结，影响工程质量。

2、德瑞兴混凝土速凝剂地铁混凝土速凝剂对多种水泥有较好的适应性，但在使用前仍需测定对水泥的速凝效应。以选择适应性能最好的水泥品种。宜采用新鲜未受潮的水泥，以达到最好的凝结效果。

包装贮存：

包装：牛皮纸袋，粉体：40kg/袋。

贮存：混凝土速凝剂地铁混凝土速凝剂贮存于阴凉、干燥通风处保存。