

黑色硅胶带红色硅胶带绿色硅胶带

产品名称	黑色硅胶带红色硅胶带绿色硅胶带
公司名称	昆山天牧丰电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市高新区宝益路89号
联系电话	0512-57558179 17372615201

产品详情

黑色硅胶带 红色硅胶带 绿色硅胶带

电镀胶带 绿色硅胶带 黄色硅胶带 透明硅胶带 蓝色硅胶带

产品编号:2535

电镀胶带是以柔软聚脂薄膜为基材,单面涂布高性能有机硅酮而成。具有优异的耐高温性,不残胶性和耐溶剂性能。通常规格:长度为66M,宽可按要求。

品名:绿色聚酯静电喷涂遮蔽保护胶带(电镀胶带,绿胶带 蓝胶带 透明 黄色 红色)

总厚度(mm): 0.022 0.035 0.06 0.08

粘着力(N/25mm): 7-8.5

抗拉力(N/25mm): 110

伸张率(%): 60

耐热性(): 230 /30分钟不残胶

特点：主要应用于PCB板的电镀和焊接，用于防止电镀液渗入电子零件，防止电镀液飞沫和蒸汽等污染被动原件，以及电路面焊接时遮蔽端子部件;确保把电子零件封装到基板上时的焊接处理工序中耐焊性，耐溶性以及密封性。即使在焊接、研磨、烘干、电镀这样严酷的条件下也能与电路板精密贴合，使用后几乎能够无残胶剥离。

用途：用于喷涂、镀金、电镀、铝材阳极氧化、电路板等产品生产制程中需，密封、耐高温、耐酸碱时的遮蔽保护。

黑色硅胶带红色硅胶带绿色硅胶带

电镀胶带 绿色硅胶带 黄色硅胶带 透明硅胶带 蓝色硅胶带

产品编号:2535

电镀胶带是以柔软聚脂薄膜为基材,单面涂布高性能有机硅酮而成。具有优异的耐高温性，不残胶性和耐溶剂性能。通常规格：长度为66M，宽可按要求。

品名:绿色聚酯静电喷涂遮蔽保护胶带（电镀胶带，绿胶带 蓝胶带 透明 黄色 红色）

总厚度（mm）：0.022 0.035 0.06 0.08

粘着力（N/25mm）：7-8.5

抗拉力（N/25mm）：110

伸张率（%）：60

耐热性（ ）：230 /30分钟不残胶

特点：主要应用于PCB板的电镀和焊接，用于防止电镀液渗入电子零件，防止电镀液飞沫和蒸汽等污染被动原件，以及电路面焊接时遮蔽端子部件;确保把电子零件封装到基板上时的焊接处理工序中耐焊性，耐溶性以及密封性。即使在焊接、研磨、烘干、电镀这样严酷的条件下也能与电路板精密贴合，使用后几乎能够无残胶剥离。

用途：用于喷涂、镀金、电镀、铝材阳极氧化、电路板等产品生产制程中需，密封、耐高温、耐酸碱时

的遮蔽保护。