

蓝色PCB电镀胶带蓝色高温硅胶带

产品名称	蓝色PCB电镀胶带蓝色高温硅胶带
公司名称	昆山天牧丰电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市高新区宝益路89号
联系电话	0512-57558179 17372615201

产品详情

蓝色PCB电镀胶带蓝色高温硅胶带

蓝胶带(兰胶带)是以PET为基材,涂以耐高温的硅胶,整体耐温可以达到200摄氏度30分钟,广泛运用于电路板浸液过程中,保护线路板,防止电镀液浸入及污染,易撕起、不残胶、延展性良好,耐磨擦,是PCB板保护的良好胶带。

品名: 蓝色聚酯静电喷涂遮蔽保护胶带 (电镀胶带, 绿胶带 蓝胶带 透明黄色 红色)

总厚度 (mm) : 0.022 0.035 0.06 0.08

粘着力 (N/25mm) : 7-8.5

抗拉力 (N/25mm) : 110

伸张率 (%) : 60

耐热性 () : 230 / 30分钟不残胶

特点: 主要应用于PCB板的电镀和焊接,用于防止电镀液渗入电子零件,防止电镀液飞沫和蒸汽等污染被动原件,以及电路面焊接时遮蔽端子部件;确保把电子零件封装到基板上时的焊接处理工序中耐焊性,耐溶性以及密封性。即使在焊接、研磨、烘干、电镀这样严酷的条件下也能与电路板精密贴合,使用后

几乎能够无残胶剥离。

高粘接驳胶带 PET接驳胶带

简述：本产品以聚酯薄膜(polyester)-PET或PI为基材，基材表面经过特殊处理，单面涂布耐高温专用接驳胶粘剂，涂布精度高，无拉丝，刮痕，褪色，气泡等现象；具有耐高温，抗化学溶剂佳，高粘着力，柔软服贴等特性。

品名：透明PET单面胶带黄PET高温胶带
PET绿色高温胶带蓝色透明PET胶带高温遮蔽PET胶带高温接驳胶带离型纸接驳胶带皮革离型纸接驳胶带

组成：50，75um氟塑离性材料（透明）

胶粘剂：40-50um(耐高温专用接驳胶粘剂) 25umPET或PI膜（表面经过特殊处理）

接驳胶带、离型纸接驳胶带、高温接驳胶带）

特性：接驳胶带使用方便，可直接解卷轻松操作，适用于高温环境下离型硅面材料的拼接保护。主要配套国内皮革、特种防粘膜和离型纸的生产厂家，大幅度降低了原来依赖进口而支出的高额采购成本。