

## 环境级辐射仪, - 辐射剂量率仪,智能辐射

产品名称	环境级辐射仪, - 辐射剂量率仪,智能辐射
公司名称	上海纳进环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:纳进科技 型号:NJ-RP6000 测量范围:剂量率:0.01~200.00 $\mu$ Sv/h; 累积剂量:0.00 $\mu$ Sv~9.99S
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢3815室
联系电话	18898759885 17621104865

## 产品详情

产品介绍:环境级辐射仪,NJ-RP6000型 - 辐射剂量率仪,智能辐射,NJ-RP6000型 - 辐射剂量率仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快,用于监测各种放射性工作场所的高、低能X、 $\gamma$ 射线,是辐射剂量率的专用仪器。该仪器选用彩色LCD液晶作为显示屏,具有背光亮度可调功能。该仪器具有超阈值报警功能,报警阈值在测量范围内可任意设置,有定时测量记录功能,可实现告警记录查询功能。

主要应用:

环境级辐射仪,NJ-RP6000型 - 辐射剂量率仪,智能辐射仪NJ-RP6000型 - 辐射剂量率仪广泛用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、工业探伤、辐射加工、矿山等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。

功能特点:

I 高灵敏度,良好的能量响应特性。

I 高速低功耗微处理器单元。

I 中英文操作界面,操作简便。

I 彩色LCD液晶显示,背光亮度可调。

I 剂量率，累积剂量均可测量。

I 剂量率/累积剂量超阈值报警、定时测量记录功能。

I 电池欠压、剂量率过载、探测器故障报警功能。

I 电池电量实时显示。

I 剂量率/累积剂量告警记录查询功能。

I 铝合金外壳，适应野外作业。

I 可选门机联锁功能，可作为门禁电子钥匙。

I 可选智能组网功能，数据导出功能。

环境级辐射仪,ZK-RP6000型 - 辐射剂量率仪,智能辐射仪技术指标：

探测器：	30 × 25mmNaI 闪烁晶体
测量范围：	剂量率：0.01 ~ 200.00 $\mu$ Sv/h；累积剂量：0.00 $\mu$ Sv ~ 9.99Sv
灵敏度：	350CPS/ $\mu$ Sv/h
能量范围：	15Kev ~ 3Mev
相对误差：	$\pm$ 8% (在200.00 $\mu$ Sv/h时)
测量时间：	5~120秒可设置
报警阈值：	累积剂量和剂量率阈值均可任意设置
测量方式：	实时测量和定时测量
显示单位：	当量剂量率 $\mu$ Sv/h、吸收剂量率 $\mu$ Gy/h；累计剂量 $\mu$ Sv；计数率CPS
电源：	2节标准1号电池
功耗：	整机耗电 200mW (不含显示器背光耗电)
重量：	1.30Kg(含电池)
尺寸：	420*180*88(mm)