

# 钢铁厂用矿物绝缘mi加热电缆用于仪表管道防冻

产品名称	钢铁厂用矿物绝缘mi加热电缆用于仪表管道防冻
公司名称	江苏奥崎电气有限公司
价格	20.00/米
规格参数	奥崎:齐全 AQMI:齐全 扬州:齐全
公司地址	扬州宝应城南工业园区兴园一路10号
联系电话	13092021288

## 产品详情

钢铁厂用电伴热矿物绝缘mi加热电缆用于仪表管道防冻,

恒功率电伴热带 单相并联220V/380V恒功率电伴热带

单相并联恒功率电伴热带电源母线为二根平行绝缘铜线，在内绝缘层上缠绕电热丝，并将电热丝每隔一定距离(即“发热节长”)与母线连接，形成连续并联电阻。母线通电后，各并联电阻发热，因而形成一条连续的伴热带。

单相并联恒功率电伴热带

单相并联恒功率电伴热带

单相恒功率电伴热带主要用于各处管道、天沟融雪、仪表的防冻、保温、高维持温度130℃，可用于工厂一区、二区爆炸性气体场合。

金属编织层可选：“合金丝”和“镀锡铜丝”，材质不同价格不同。

### 一、型号说明

恒功率电伴热带型号说明

例：表示绝缘材料为氟塑料，20W/m的单相普通型恒功率电伴热带；

表示绝缘材料为氟塑料，30W/m的单相加强型恒功率电伴热带；

## 二、产品规格及主要技术特性

联系人：周建华，手机：13092021288，qq：2843132832，地址：宝应城南工业园区兴园一路10号。Email：2843132832@qq.com，发热电缆www.fardl.com 工业洗衣机www.dxyj.com 洗涤设备www.xidsb.com 洗衣房设备www.xiyif.com

注：流体高维持温度：是指管道内介质需要维持的高工艺温度，一般不宜超过本表规定值

(1) 额定电压：220V/380V

(2) 常态绝缘电阻：20兆欧姆介电强度: 2000V 50Hz/1min

(3) 绝缘层材料：F46氟塑料 尺寸(包括纺织和外护套)：6.3×9.5mm

钢铁厂用电伴热矿物绝缘mi加热电缆用于仪表管道防冻.