

广州钻石风幕机厂家

产品名称	广州钻石风幕机厂家
公司名称	广州市天河区东棠卓易电器服务部
价格	300.00/台
规格参数	品牌:钻石牌 质量等级:优等品 产地:广州
公司地址	广州市白云区新市
联系电话	18819169410

产品详情

广州钻石风幕机厂家。

钻石风幕机厂家，广州钻石风幕机批发，广州钻石风幕机生产。空气幕，风帘机，风闸厂家一手货源。支持一件代发的风幕机厂家，0.9米风幕机，1.2米风幕机，1.5米风幕机，1.8米风幕机，2米风幕机批发。很多人都在享受风幕机带来的舒适，但是却不是很了解它，接下来小编带大家一起领略下风幕机的风采。当前主流风幕机均的自然风风幕机均以FM开始。全国代理的各大品牌自然风风幕机FM1209或者FM1509，其中“FM”是“风幕”的简称；“12”、“15”表示风轮直径（风轮直径越大风量越大,还有一种老式的为09直径的,选用高度一般为1.8-2.5米,一般需要装风帘机的高也会较高,而且12或12.5的小档风就相当于09的正常风力,所以09渐渐被淘汰。）；最后两个数字表示风幕机的长度（如09表示0.9米长度，12表示1.2米长度）。相对自然风风幕机，热风幕机或者水热风幕机则多以RM开始。1.

一般是先算门的冷风侵入负荷，再结合门的大小和高度来选风幕机的叶轮形式和叶轮直径。2. 一般我们会据门的宽度和高度结合当地的实际气温风力来选,用门宽来介定风幕机的大小,门高来介定风幕机的送风型式,门高超过3米的采用离心式,低于3米的采用贯流式的,门宽在2000mm的可采用两台900~1000的,也可以采用一台1800~2000的,具体规格有900;1000;1250;1500;1600;1800;2000;它们据制冷制热的方式又分为水,蒸汽,电等物质;主要是配合空调机作为环保节能机械的一种，只要安装风帘机，就可以将来往人群体表的热气打散，减轻空调的负担。同时给人耳目一新的感觉。

注：我公司所有产品均为纯铜电机，风幕机外壳为优质ABS材料或者优质铝合金外壳。

风轮与轴承也是优选的，敬请放心选购。如何选择订购什么类型的风幕机产品呢？可能有很多朋友们都分不清风幕机的选型应用，接下来广州钻石风幕机厂家与大家一起分享下，风幕机主要是根据不同的应用场合来区分，首先是普通的风幕机解说：1) 酒店、宾馆、会议厅、写字楼等比较安静的场所：这些场所一般比较安静，人流量较少，但是门是需要敞开着的，所以为了有限阻挡冷热空气的对流保持室温，在选择风幕机的时候主要考虑的是门口的高度、现场安装条件以及噪音。根据经验来看，这些场所一般门头高度在2.5米以内，大多数为不锈钢门框；为了与周围环境整体搭配，一般选择外观较为干净、时尚的轻薄型普通轴流风幕机。2) 饭店、商场、剧院、医院等人流量比较大的地方：这类场所由于门比较开阔（一般不会低于3米）、人流比较大，所以要选择大风量电热风幕机，由于电功率较高，所以如果供电条件有限、由中央空调热水源的情况下尽量选用水热风幕机，这样能够充分起到节能的作用。3) 冷藏库、冷柜：这类场所相对而言更注重产品的实际效用，所以可以选用我公司大风量自然风风幕机，效果非常好。4) 恒温仓储物流中心：仓储物流中心的门一般会在4米以上，所以普通风量的风幕机是难

以达到预计效果的所以选用大风量离心式风幕机，风阻高度可以满足4.5米的为宜。接下来是异型风幕机：还有一些场合是普通风幕机难以做到的，但是为了更好的追求保温节能的效果，所以会根据实际情况来定制一些特殊的风幕机比如：

1) 应用于旋转门的圆弧门风幕机、而且可以根据实际的环境需要外观做成各种颜色和材质的。2) 由于很多自动门门头上面已经装好了感应装置，所以再无法家装风幕机，那么我们专门为这样的现场环境定制除了不同长度的感应门风幕机。3) 电梯风幕机是专门应用与电梯门口的风幕机。

正品钻石风幕机，你理想的选择。