

脉冲引风式仓顶除尘器

产品名称	脉冲引风式仓顶除尘器
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区王龙村欧阳过滤器材厂
价格	3000.00/套
规格参数	
公司地址	廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	0316-6228110 13833666187

产品详情

脉冲引风式仓顶除尘器

一、工作原理：

含尘气体由灰斗(或下部敞式法兰)进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，含尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于袋表，净气经袋口到净气室，由引风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升到设定值时，时间继电器(或微差压控制器)输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流作用下，附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓)，粉尘由翻板阀排出。

二、安装过程

- 1.仓顶除尘器设备起吊时，应注意避免碰撞箱体及配件。灌顶孔径必须小于除尘器。并焊接在储灰灌顶。
- 2.接通空气压缩机，并将软连接，连接到仓顶除尘器储气罐。
- 3.安装前对仓顶除尘器各部件进行全面检查，零部件是否完好齐全，如发现缺少，损坏或变形者，要修整补齐后方可安装。
- 4.仓顶除尘器各法兰之间应嵌入密封填料才能拧紧螺栓，保证箱体密封可靠，防止漏气。
- 5.滤筒安装时必须垂直于固定在除尘器内，必须安装紧凑，并固定住滤筒。
- 6.气包、电磁脉冲阀喷吹管的连接应可靠密封，不得有漏气现象。