

轴流风机 DZ低噪声轴流风机 玻璃钢风机

产品名称	轴流风机 DZ低噪声轴流风机 玻璃钢风机
公司名称	德州亚通风机有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:亚通 型号:DZ系列 产地:山东德州
公司地址	中国 山东 德州 经济开发区康博路众望家园沿街楼一单元5层A-5 ..
联系电话	86 0534 5014444 15275715444

产品详情

1.1、 DZ型轴流风机主要特点为宽叶片大弦长、空间扭曲、倾斜式叶形，可在低速时达到所需风量、风压，降低风机噪声。风机叶轮直径由小到大共三十四个规格，每一规格风机叶片数都为4片，风量400~48000M³/H，风压40-200PA。风机可壁式安装也可管道式安装。

1.2、产品分类

1.按外形结构分：壁式（DZ-11型）；岗位式（DZ-12型）；管道式（DZ-13型）

2.按使用环境分：

A.?普通型：适用非易燃易爆及无腐蚀性气体的环境中

B.?防腐型：叶轮、机壳为玻璃钢，适用于含有腐蚀性气体的环境中

C.?防爆型：电机为隔爆型、叶片为铝合金，适用于易燃易爆气体的环境中，防爆等级为EXdIIBT4

3.?为适应不同场所噪声要求，风机均可配不同长度的消声器，也可将风机做成包覆式。

2、工作条件：

工作湿度：-20~+40 ??? 湿度：小于90%?

介质条件：

?常规型：非腐蚀、非易燃易爆气体（含尘量不超过100MG/M³）

防爆型：非腐蚀含有易燃易爆气体（含尘量不超过100MG/M³）

防腐型：有腐蚀性气体（无任何粉尘）

工作电源：三相、380V/50HZ（小功率风机可做成单相220V，请订货时注明）

3、应用

DZ型轴流式风机主要用于工矿企业，民用建筑的壁式排风、岗位送风、管道通风、屋顶通风等，应用于化工、轻工、食品、医药、冶金等工矿企业及各类民用建筑的通风空调系统。

4、配置

4.1、标准配置：1.叶轮 2.电机 3.机壳（风筒、电机支架） 4.底脚

4.2、备选件及附件（订货时注明是否购买）

1.减振设备 2.控制箱 3.网罩 4.对接法兰 5.百叶风口

5、DZ型轴流风机的加工工艺

5.1风机叶轮：十字架为钢制冲压下料，液压成形，叶片为铝合金冲压后液压成形叶片与十字架铆接装配成形。叶轮经静、动平衡校正，平衡精度不大于G5.6级。

5.2 外筒法兰为采用整体翻边旋压而成。

联系人：危女士

手机号15806871688

邮箱：1368567640@qq.com

德州亚通空调有限公司

地址：山东德州武城鲁权屯工业区

电话：0534-5074444 传真：0534-5072333