

# 钢套钢超细玻璃棉复合保温管生产厂家

产品名称	钢套钢超细玻璃棉复合保温管生产厂家
公司名称	沧州辰熹管道配件有限公司
价格	22.00/米
规格参数	型号:齐全 标准:国标 产地:沧州
公司地址	盐山县边务乡小吴村（注册地址）
联系电话	0317 - 6386078 15076745423

## 产品详情

钢套钢超细玻璃棉复合保温管生产厂家 15076745423 QQ1910222685贾凌

钢套钢超细玻璃棉复合保温管：我公司是河北一家大型的钢套钢超细玻璃棉保温管厂家,专业生产超细玻璃棉钢套钢蒸汽保温管,钢套钢玻璃棉保温管,钢套钢岩棉蒸汽保温管,钢套钢蒸汽直埋保温管,钢套钢保温无缝钢管,钢套钢保温螺旋钢管,钢套钢硅酸铝复合保温管,规格齐全厂家直销钢套钢超细玻璃棉保温管价格有优势,欢迎来电垂询.

采用高功能聚醚多元醇和多次多异氰酸酯为主要原料，在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下，经化学反映发泡而成

钢套钢复合保温钢管是地下直埋管道中的一种，采用没有混凝土结构的情况下也可以进行地下直埋的方式，即工作钢管的热膨胀在外管内进行，从而降低了材料成本，缩短了施工日期，并保障了供热管道的安全性，可以在不同温度环境下更安全的广泛应用，尤其适用于高温蒸汽管道项目。使用温度可达150至450。管道端口一般选用聚乙烯薄膜或三层PE冷缠带密封，防止安装前或施工中进入潮气或水。保温材料多层错缝包扎，有效减少了热损失，同时在外套表面采取控制措施，防止冷桥的产生，从而使外套防腐层的温度控制得到了保证。用保温材料包扎多层铝箔反射层，有效减少了热损失，使蒸汽管道更加经济合理。疏水系统采用全封闭的形式，布置灵活，结构合理，安全可靠。钢套管上的排潮管既能及时排出潮湿气体，又可作为日常运行的报警信号管。管道的热补偿采用优质波纹管补偿器，并将其装设在套管内，做成直埋形式，无须设置观察井，施工操作方便、工期短。适用于输送2.5MPa、350摄氏度以下的蒸汽或其它介质，该产品用钢管做外防护层，具有强度高，不易损坏，施工检修简便，使用寿命长的优点。

钢套钢超细玻璃棉保温管厂家钢套钢蒸汽保温钢管沧州基地哪里最便宜，请选择产品。钢套钢直埋式预制蒸汽管道一般适用于输送温度在150~300之间，压力小于1.6mpa的蒸汽

。该产品，在技术上解决了埋地管道在防水、防腐、热桥、疏水等方面关键性问题，使蒸汽管道全线处于全密封状态下运行，经过工程实践证明是安全、可靠。钢套钢直埋式预制蒸汽

管道：由输送介质内钢管、憎水复合硅酸盐保温层、钢套管及防腐层构造，其结构见下页图：内钢管：

公称直径20~600毫米，采用符合gb8163-87的无缝钢管，公称直径600毫米以上，采用符合gb/t3092-93的焊接钢管，或符合sy/t5037-92的螺旋钢管，并符合gb8163-87中的水压试验要求。在离心玻璃棉保温层外，采用聚氨酯发泡工艺制作一层保温层。保温结构设有三道防水墙：一是聚氨酯泡沫塑料；二是钢卷外护管；三是玻璃纤维增强玻璃钢。三道防水墙，层层防水！即便由于某种原因造成地下水渗入保温结构，那么，经蒸汽烘烤将潮气排出，保温材料仍保持原来形状，原来性能，管网仍能安全运行。此保咨询焦作钢套钢保温钢管热线电话温结构的独特之处就在于：即使保温层内存少量水，由于排潮通道好，能及时将潮气排出钢套钢保温管保温材料为优质超细玻璃棉管壳。超细玻璃棉管壳具有双层错缝包扎、接缝少，透气性好的优点，一旦保温层在施工过程中进水，完全可以通过逐步提高蒸气温度进行抽气排潮、逐步烘干。烘干后形状和保温性能保持良好。