

BAD202B 固态强光防爆电筒

产品名称	BAD202B 固态强光防爆电筒
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:BAD202B 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

产品详情

BAD202B 固态强光防爆电筒

产地：上海

SQ-BAD202B 固态强光防爆电筒

适用范围：部队、石化、油田、矿井、电力、公安等易燃易爆场所及其它工作现场提供移动照明，并且还可以作信号联络和方位显示之用。

性能特点：

BAD202B 固态强光防爆电筒

独有的专利隔爆型开关结构设计，使用操作时更方便、防水防震，整灯可浸水测泡。

BAD202B 固态强光防爆电筒 光源采用大功率高亮度正白光LED，耗能少，使用寿命长达10万小时；铝车制反光杯采用高科技表面处理工艺，反光效率高、散热极佳，灯具照射距离可达600米，在照明功能的基础上还增加了频闪光功能，可作远距离信号指示用,可视距离达5000米。

BAD202B 固态强光防爆电筒 全密封设计，可浸水试验；高硬度合金外壳，且抗摔性达到1米高度跌落不影响功能；耐高低温、高湿性能好，可以各种恶劣环境条件下使用。

BAD202B 固态强光防爆电筒 大容量锂电池，容量大、寿命长、自放电率低，经济环保。

外表面深度防滑处理，轻盈美观，可放在衣袋中携带，操作简单方便。

人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池剩余电量，灯具内部电路设计具有防止过充、短路保护装置功能。

充电器采用芯片控制充电，具有恒流、恒压充电、过充保护、短路保护、充满转灯等功能。

- 1、使用时，轻按电筒中间的开关第一次启动强光照明、按第二次开启弱光、按第三次则关闭。强弱光档若按住约2秒则进入频闪光功能。
- 2、若需检测电池电量时：关闭档持续按住开关约2秒，弱光闪5次表示80%电量，弱光闪4次表示60%电量，弱光闪3次表示40%电量，弱光闪2次以下表示20%以下电量，弱光闪2次以下表示10%以下电量该灯需要充电后方能正常使用。
- 3、电筒尾部有充电插口。充电时，只需将充电器的输出插头大小对应插入充电插口即可。
- 4、充电器内置充电保护装置。当充电器输入端接通电源时，指示灯为绿色；将充电器输出端插入电筒充电插口时，指示灯变为红色，表示正在充电；电池充满电后，指示灯又转换为绿色。
- 5、一次充满电后，可在半年内随时使用；若长期放置不用，每隔半年补充电6小时左右为佳。
- 6、使用过程中，当电池电量即将耗尽时，电筒的光亮度会急剧减弱，此时应停止使用并进行充电或换上备用电池。

- 1、在环境温度较高的场所充电或连续放电时，电筒表面略有温升，此属正常现象。
- 2、电筒在腐蚀性环境或海水中使用后应立即揩拭表面，保持外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光度。

序号

参数名称

单位

数值

1

额定电压

V

3.7

2

额定容量

Ah

2.2

3

光源(LED)

额定功率

强光

W

3

工作光

1

平均工作电流

强光

mA

600

工作光

220

光通量

强光

lm

480

工作光

120

连续放电时间

强光

h

6

工作光

12

4

平均使用寿命

h

100000

5

电池使用寿命

循环

约1000

6

外形尺寸

外径 × 长度

mm

32 × 126

7

重量

g

135

