

BXQ系列防爆动力(电磁)起动箱

产品名称	BXQ系列防爆动力(电磁)起动箱
公司名称	安徽省西派瑞电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西派瑞 型号:BXQ
公司地址	安徽省铜陵市义安区义安经济开发区南海路
联系电话	17355112279

产品详情

型号含义

适用范围

1. 1、区、2区IIA~IIC类爆炸气体环境，或20区、21区、22区可燃性粉尘场所；2、温度级别：T1~T4(T6)；3、户内、户外(IP54、IP65*、IP66*订购时需要提出)；4、用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所。

产品特点

1、铝合金外壳，压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；2、内装断路器、接触器、热继电器、等，可控制电机的直接起动、停止，并对过载、短路和失压进行保护；3、可带远程控制；4、钢管或电缆布线。

主要技术参数

1. 执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、GB12476.1、IEC60079；2. 防爆标志：ExdembII BT5、ExdembII CT6、Gb/DIPA21TA,T5；3. 工作电压：AC220V/AC380V；4. 主回路额定电流：20~250A；5. 支路数：1~12；6. 支路额定电流：1A~60A；7. 防护等级为（IP65、IP54、DIP）；8. 防腐等级：WF1；9. 引入口规格：G1/2"~G3"；10. 引入方向：下进下出、下进上出、上进上出、上进下出等。

选型表(磁力起动器)

原理图1(磁力起动)

原理图2(软起动器)

原理图3(星三角起动)

外形尺寸图(IIC)

外形尺寸图(IIB)