

# 水性涂料含氟防缩孔润湿流平剂

产品名称	水性涂料含氟防缩孔润湿流平剂
公司名称	黄山澳盛源新材料科技有限公司
价格	150.00/kg
规格参数	
公司地址	黄山市经济开发区梅林大道89号（注册地址）
联系电话	2555354 13855917939

## 产品详情

水性涂料含氟防缩孔润湿流平剂

H6210

本品是一种经济型的含氟防缩孔流平剂，专门针对涂料、油墨和粘合剂等开发，可以应用于水性和溶剂型体系。本产品不含APEO。

### 技术指标

产品类型：全氟烷基聚氧乙烯醚

外观：琥珀色至棕红色透明液体

密度（25℃，g/cm<sup>3</sup>）：1.0

PH值（0.1%水溶液）：11-12

活性成分含量（%）：10

溶剂（%）：90

表面张力（25℃，0.1%的水溶液，dyne/cm）：<19

溶解性：溶于水和极性有机溶剂

## 功能和应用

l 产品基于非离子型氟碳表面活性剂。能够极大限度的降低液体的表面张力，提供优异的润湿、流平、防缩孔性能，特别针对于快速流平；

l 有效润湿表面张力较低的基材，对受污染的基材具有很好的防缩孔能力；

l 在颜料润湿方面亦具有优秀的性能；对展色性有较大的帮助。

广泛应用于乳胶漆、木器漆、金属防腐漆以及塑胶漆等等。本产品不含APEO。

参考用量为0.1-1.0%。

包装：25kg/桶或50kg/桶。

## 注意事项

在低温环境中长时间存放时，可能出现少量沉淀/分层，出现此类现象时建议将产品加热摇匀后再使用。

生产商 黄山澳盛源新材料科技有限公司

Huangshan Aoseyun new material technology co., LTD

Fax: 0559-2555354 Tel: 13855917939 Mr. Liu

Address:黄山经济开发区梅林大道89号