门球比赛人工草皮参数，详情

产品名称	门球比赛人工草皮参数，详情
公司名称	青岛博翔远人造草坪有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:博翔远草坪协会 型号:TF-8 产地:市南
公司地址	boxiangyuan@boxiangyuan.com
联系电话	0532-86065009 15866828542

产品详情

门球比赛人工草皮参数，详情。人造草坪门球场也叫人工草坪门球场，它的比赛区域尺寸一般是20米乘以1 米，或者20米乘以2 米，周围是不少于1米的辅助区域。,"收藏查看我的收藏193有用+1已投票0人造草坪门球场编辑锁定人造草坪门球场也叫人工草坪门球场，它的比赛区域尺寸一般是20米乘以1 米，或者20米乘以2 米，周围是不少于1米的辅助区域。门球比赛人工草皮参数，详情

人造草坪门球场为长方型，由挡墙圈定。 比赛线（带状1— 厘米宽，宽度越细越好，以外边沿为准）
长（东西向）：20米、 宽（南北向）：1 米。 限制线在比赛线外1米处，与比赛线平行。
限制线外设1—1. 米为自由区，自由区外设挡墙（高20— 0厘米）。 、
比赛线构成四个角，右下角为第一角，按逆时针方向，依次为第二角、第三角、第四角。
第一角和第二角的比赛线为第一线（左边短线），上边为第二线、右边为第三线、下边为第四线。 开球区为长方型（2平方米）：其上下边线为第四线及其限制线，左右边线距第一线1米和3米处，垂直于第四线。 球门：(高出地面部分宽2 厘米，高20厘米)一门： 球门线与四线平行垂直距离
米中心点与一线垂直距离2米二门： 球门线与一线平行垂直距离12米中心点与二线垂直距离2米三门：
球门线与一线平行垂直距离10米中心点与四线垂直距离2米 终点柱（高20厘米）置于场地中心。
门球比赛人工草皮参数，详情

内容资讯：依制造的表面形状有绒毛草皮、圆环形卷曲状尼龙丝草皮、叶状聚丙烯纤维草皮、尼龙丝编制的透水草皮等。这一层也必须用乳胶粘在橡胶或泡沫塑料上。施工时必须全面涂胶，依次压紧贴牢，不能起皱折。在国外，草皮层常见两种： 草皮层叶状纤维较薄，仅1.2~1. mm； 草皮纤维较厚，20~2 mm，其上用石英填充几乎到纤维顶部。人造草坪发展简史编辑人造草坪介绍人造草坪诞生于上个世纪60年代的美国，它是以非生命的塑料化纤产品为原料采用人工方法制作的拟草坪。它不像天然草坪一样需要消耗生长必需的肥料、水等资源，能满足全天2 小时高强度的运动需要，且养护简单、排水迅速、场地平整度优秀。人造草坪被广泛用于曲棍球、棒球、橄榄球的专用比赛场地，足球、网球、高尔夫球等运动的公众练习场或作为地面铺装美化室内环境等。自然界真草和人工假草的对比人造草坪比较国内最早于80年代末引进人造草坪，直到90年代中后期才得到大面积的推广。

人造草坪接缝别放在球门处，要远离球门。1 球场坡度不要太大。人造草坪门球场基础编辑人造草坪门球场人造草坪运动门球场对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。常用的人造草坪门球场基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪中类型主要是由当地气候环境及预算所决时间使用，特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是最合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混泥土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草坪门球场基础类型。

门球比赛人工草皮参数，详情有限公司欢迎您！