

# 涵管堵漏公司接头缝堵漏处理

产品名称	涵管堵漏公司接头缝堵漏处理
公司名称	盐城市东方高空建筑防腐有限公司
价格	450.00/米
规格参数	管道堵漏:450 施工缝堵漏:480 交接缝堵漏:450
公司地址	盐城市盐都区秦南镇宝奎新村24号
联系电话	0515-88611655 18118685668

## 产品详情

涵管接头缝堵漏处理施工操作工艺及要点 1、施工工艺：确定漏水点 清理渗漏基面 钻孔 清洗 安装灌浆接嘴 高压灌注发泡浆料 观察 补漏 拆灌浆嘴 槽孔修补 检查 验收 2、施工要点

(1) 打准渗水点，把渗水部位，清理干净。

(2) 用快速堵漏剂预埋注浆管，间距应根据实际情况而定，一般1米左右。(3) 用电动高压注浆泵，将水溶性聚氨酯堵漏剂从注浆管中注入混凝土空隙缝，直到压不进为止(注入率 0.011/min) 随即关闭阀门，24小时后割除(去除)注浆咀。

(4) 为达到长期防水目的，可再在施工面面上涂刷聚氨酯防水层。

(5) 注浆完毕及时用溶剂清洗设备与工具。(6) 施工现场保持通风，注意防火，严禁火种。

### 3、高压注浆堵漏工法

高压注浆堵漏工法简介：高压注浆堵漏工法就是利用机械的高压动力(高压灌注机)，将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝中，当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结，这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝，将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外，以达到止水堵漏的目的。

高压注浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术，是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。(1) 本工法是利用高压灌注机所产生的巨大压力，将材料送至壁体的缝隙中间部位，使材料中间部位为中心向四周扩散，材料与水快速反应硬化后，填充空隙达到加固地基，堵漏防渗的效果。(2) 本工法所使用的高压注浆机，灌注压力高、流量大，可快速止水，确为有效堵水工法。

(3) 本工法的灌注点由结构的中心位置开始灌注，尤其对厚度大于40cm以上的混凝土壁体，使用本工法堵漏更是快速有效。五、注意事项 1、施工注意事项

(1) 注浆时，注浆管尖埋放合理，密切注视压力以防爆管。

(2) 操作人员应配戴眼镜、口罩、手套等劳保用品，以防止浆液溅到眼内。

### 2、对化学灌浆材料的保管的注意事项：

(1) 化学灌浆材料应密封储存在冷暗的库内，并有专人保管，保管人员应熟悉材料的性质。

(2) 装有材料的容器应贴上明显的标签，并需分类存放。

(3) 存放化学灌浆材料的地方应严禁烟火。3、化学灌浆工作人员应注意下列事项：

(1) 工作人员应戴防毒面具、橡皮手套，并穿长统靴和抗酸工作服。(2) 在工作中如有疲倦、脚起泡、手趾麻木、头晕等感觉应立即脱离现场，到空气新鲜的地方静卧休息。

(3) 遇浆液或粉末进入眼睛或触及皮肤时，应迅速用大量的清水冲洗，如有疼痛现象应立即医疗。

(4) 吃饭之前必须立即洗手，工作后应洗澡。

(5) 要注意不使浆液流入排水沟及江河中，以免污染水质。