

鼎胜视点U段无线双麦高清变焦USB视频会议摄像机

产品名称	鼎胜视点U段无线双麦高清变焦USB视频会议摄像机
公司名称	深圳市鼎坚科技开发有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	鼎胜视点:USB 2.0 GVHD-20U2.0M:1080P ,带拾音麦 深圳:生产
公司地址	深圳市南山区华侨城东部工业区东北B-1栋六楼01#、03# (仅限办公)
联系电话	86-0755--86102530-611 18926750181

产品详情

gaoq 音视频一体功能专利、摄像机直接采集无线麦克风音频。自带2个-4个无线拾音麦克风、10倍-20倍光学变焦、1080P高清、720P高清、免驱、高清、视讯会议/商务直播、主播专用、专业舞台音频采集范围30米..USB2.0免驱动。深圳鼎坚科技开发有限公司销售、售后联系电话075586102530 18927492531。可借样机测试。

功能特点：

1080P30高清图像

内装1/2.8英寸HD

CMOS传感器，配合性能强大的图像引擎和成像算法，提供高达210万的高清图像体验。

“宁静致远”的视觉享受

宽动态范围，高信噪比的图像效果，配合独有的2D/3D降噪算法，大幅降低图像噪声，在低照环境下依然保持画面干净清晰，提供“宁静致远”的视觉享受。

高清镜头，20倍变焦范围

高清无色差，无暗角。20倍光学变焦，让远程图像细节化呈现在眼前。

高速准确的云台定位

采用新型的步进电机马达，云台运行安静平稳，定位精确迅速，水平速度可达200度/秒。

USB2.0输出的视频接口

USB2.0输出接口，配电脑、视频软件使用，在使用过程中更便捷。

丰富完善的外部控制

支持USB2.0、RS232、RS485串口控制，兼容各种主流的通信协议，可实现对摄像机全面灵活的控制。

方便灵活的安装使用

支持多种安装方式（正装/吸顶/壁挂/吊杆等）。

无线话筒功能

无线话筒，50米以内收音距离，解决了全向麦收音困难问题。

产品参数：

	项目	参数
传感器	图像传感器	SONY 1/2.8" Progressive CMOS
	像素尺寸	2.8um x2.8um
	扫描系统	16:9 逐行扫描
	同步系统	内同步
	有效像素	1920(H) x 1080(V)
	低照度	0.5Lux (白天), 0.1Lux (夜晚)
	水平分辨率	1100TVL
光学	镜头	20倍光学放大, F=4.9~98mm, f=1.5 ~ F3.0
	变焦范围	20x光学变焦 12x数字变焦
	变焦速度	Wide~Tel :3.0S Tel~Wide :2.8S
	聚焦	近/远, 自动/手动/半自动 (一键式)
	聚焦范围	10cm(广角), 1m(近角)
	视场角	水平：59.7度(广角), 3.4度(近角)
功能	自动光圈	自动/手动
	曝光	自动/快门优先/光圈优先/亮度/手动
	电子快门	NTSC: 1/30~1/10000, PAL: 1/25~1/10000
	白平衡	自动 (1,800K ~ 10,000K)/单按/室内/室外/手动
	日夜切换系统	自动/白天/夜晚/红外外同步
	菜单	中英文菜单
	降噪	2D&3D降噪
	其它功能	镜像, 翻转, 电子放大, 去雾, 冻结, 宽动态

图像输出	USB2.0	1920x1080、1280x720、640x480、320x240、YUV/MJPG模式)
通信方式	UART RS232/RS485	SONY-VISCA协议, Pelco-D/P协议, 2400/4800/9600/19200bps
机械参数	工作温度	-10 ~ 50
	电源适配器	+12VDC, Max 3.6W
	产品尺寸	260(L) x 170(W) x 152(H) mm
	产品重量	1.2kg
项目		参数
音频部分	载波传输范围	UHF555~999MHz
	频带宽度	50Hz~18KHz
	信噪比	(S/N): 50DB(A)
	同步系统	内同步
	失真度 (1KDZ)	± 0.005%
	工作距离	20-50米
	电源	2节AA碱性电池
	消耗功率	8W
音频输出	音频输出口	USB2.0
麦克风	数量	2只或4只可选