

高压风机选型原理 汉克工业吸尘高压风机结构

产品名称	高压风机选型原理 汉克工业吸尘高压风机结构
公司名称	东莞市汉克机电科技有限公司
价格	1898.00/台
规格参数	品牌:汉克 型号:RBG 420 2D2B
公司地址	东莞市东城区立新洋杞坑洋杞瑞安路50号
联系电话	0769-23115899 18028272226

产品详情

高压风机选型原理 汉克工业吸尘高压风机结构

吸尘风机的使用和保养：

- 1， 风机应放置在较平稳的地方，周围环境应清洁、干燥、通风。
- 2， 风机叶轮旋转方向必须与风扇罩壳上所标箭头方向一致。
- 3， 风机工作时，应避免风机的进风口和出风口出现完全封死现象，以免使气泵产生过大的热量和电动机超电流引起气泵损坏。
- 4， 进出气两端的过滤网和消音棉应根据情况适时清洗，以免堵塞影响使用。
- 5， 进出气口外联接必须采用软管联接（如橡胶管、塑料弹簧管）。
- 6， 轴承的更换：更换轴承必须由熟悉修理工作的人进行操作。先拧松泵盖上的螺钉，然后按图示顺序逐一拆卸零件，拆下的零件应经过清洗，然后按反顺序装配。拆卸时，不能硬撬叶轮，应用专用拉马拉出，同时不要遗漏调节垫片，以免影响出厂时已调节器好的间隙。
- 7， 严禁固体、液体及有腐蚀气体进入泵体。

吸尘风机的特点

- 1、具有吹吸双功能，一机两用，可以用吸风，也可以用吹风；
- 2、少油或无油运转，输出的空气是干净的；

- 3、相对于离心风机和中压风机来说，其压力高很多，往往是离心风机的十几倍以上；
- 4、泵体是整体压铸，并且使用了防震安装脚座，那么它对安装基础的要求也是很低的，甚至可以不用固定脚座即可正常运转，非常的方便，也非常的节省安装费用和安装周期；
- 5、相对同类风机，其运转的噪音较低，就如汉克推出超静音型风机：
- 6、免维护使用；它的损耗件仅仅是两个轴承，在质保期之内，基本上不需要维护；
- 7、风机的机械磨损非常微小，因为除了轴承之外，没其它的机械接触部分，所以，使用寿命当然也是非常的长，只要是处于正常的使用条件下，3~5年是完全没有问题的；
- 8、安装简易，使用方便！