供应热镶嵌料

产品名称	供应热镶嵌料
公司名称	广东贺利实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东城区牛山新锡边创业工业区
联系电话	076982292009 13925747449

产品详情

项目\具体描述	内容		
产品名称	热镶嵌料		
产品别名	冷埋树脂粉（水）压克力粉（硬化剂）固化粉（固化剂），牙托粉，牙托		
材质	精细树脂为基础原料，以精选矿物或玻纤为填料		
特性	1.质地硬而脆2.在遇热30°C时变软，在遇冷时质地如玻璃固体状3.实验操作简单，只需将嵌料置于金相热镶嵌机内加热到130-160°C即可制成理想的4.树脂在加加热、加压的情况下结合优异的流动性，使其迅速包覆填充样品，加速镶嵌进程		
物料编号	品名	包装	物态
A96001	透明热镶嵌粉	1g/桶	粉末
A96002	透明热镶嵌粉	4kg/桶	粉末
A96003	透明热镶嵌粉	500g/桶	粉末
A96004	黑色热镶嵌粉（保边型）	1kg/桶	粉末
A96005	黑色热镶嵌粉（保边型）	4kg/桶	粉末
A96010	黑色热镶嵌粉（保边型）	500g/桶	粉末
A96006	黑色热镶嵌粉（A级）	1kg/桶	粉末
A96007	黑色热镶嵌粉（A级）	4kg/桶	粉末
A96009	黑色热镶嵌粉（导电型）	500g/桶	粉末
A96011	浅绿色热镶嵌粉	1kg/桶	粉末
B96002	黑色热镶嵌粉	1kg/桶	粉末
B96003	黑色热镶嵌粉	4kg/桶	粉末
B96004	白色热镶嵌粉	1kg/桶	粉末
B96005	红棕色热镶嵌粉	1kg/桶	粉末
适用范围	适用于金属材料，五金配件等镶嵌切片分析		
储存要求	自然透风通条件下保存即可		
有效期	1年		
使用说明	将金相样品和少量镶嵌料置于金相热镶嵌机内，加热到130-160°C即可制		