

10W地沟LED低顶照明灯 LED防眩平台灯

产品名称	10W地沟LED低顶照明灯 LED防眩平台灯
公司名称	江苏东道防爆科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	防护等级:IP66 质保:6年 产地:常州
公司地址	武进科教城创研港2-A2101-2
联系电话	0519-83090299 13912331006

产品详情

10W地沟LED低顶照明灯

适用场所：适用于狭长的非防爆场所照明，如非防爆矿山副巷道、电缆隧道、设备维护隧道、小型人行通道、廊道等。轴对称环照型适用于小范围照明，如大型设备仓室照明、设备工作台等局部补光照明。

结构特性：Tel：13912331006

- 1、芯片：国际品牌LED光源，光效高、寿命长、节能效果好，寿命可达10万小时，耗电量只是相等光通量白炽灯的10%左右。
- 2、外壳：采用高强度的铝合金压铸成型，表面均匀喷涂处理，抗强力冲击，而且耐腐蚀。
- 3、散热设计：光源腔体和电器箱分离，有效控制各部件的温升，延长LED和其他电子元件的使用寿命，保证灯具长期稳定可靠的工作。
- 4、灯具保护：防护等级IP66，有效保护内部器件，延长灯具使用寿命。
- 5、配光设计：凸形设计发光平面平行于灯盖，使光通量高效利用，零光损发光。
- 6、宽电压设计：满足工业照明电压波动大的需求。
- 7、安装方式：产品适用于吸顶式安装和吊顶式等多种安装方式，适应不同工作现场的照明需要。

技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2

额定电压：AC220V 50/60Hz（如有特殊要求请注明）

防护等级：IP66

光通量：120lm/W

防腐等级：WF1 “ WF2

引入装置：G1/2” 引入口规格，适合 8mm- 14mm电缆

接线端子：<2.5m²线可靠连接

安装方式：A:吸顶式 b：管吊式 c：吸壁式 d：法栏立杆式 e：护栏立杆式

LED光源：10W-36W

灯具重量：1.4kg

外形尺寸：171*134mm