

# 煤场防尘墙厂家施工安装防风抑尘网

产品名称	煤场防尘墙厂家施工安装防风抑尘网
公司名称	安平县众途金属丝网制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇兴贤村10号
联系电话	15531871262

## 产品详情

15531871262--煤场防尘墙厂家施工安装防风抑尘网

我公司现有四条大型流水线专门用于防风抑尘网，防风抑尘墙，挡风抑尘墙，挡风抑尘网的生产，可以达到日常12000米的高产量，因为先进的流水生产可以保证产品的质量又可以保证产量，可以保质保量的完成生产任务。并且根据现有的设备以及我们常年的研究设计出了符合不同地区，不同厂况以及不同使用目的的各种标准和规格，主要有以下规格：

防风抑尘网，防风抑尘墙，挡风抑尘墙，挡风抑尘网根据高度和跨度不同产品的宽度可以分为四大类：

1. 单联体又被称为单峰型号，国标宽度的定义为：425mm-470mm，
2. 双联体又被称为双峰型号，国标宽度的定义为：500mm-600mm,
3. 三联体又被称为三峰型号，国标宽度的定义为：825mm,峰高不低于75mm，但是根据高度的不同和实际现场施工操作，我们对国标宽度加以引申设计现在的三联体的宽度生产范围为：810mm-950mm可以满足各种需求。
4. 针对设计院的保守或者说是理论数值设计的原则，我们也专门设计和生产定做的产品，例如单峰的特殊规格250mm和270mm宽等等。

而产品的长度根据设备的限制以及实际安全性能长度不超过7米，并且长度在3米-6米之间。

产品的材质选择比较宽广，但是最为适合用作防风抑尘网，挡风抑尘墙，防风抑尘墙的原材料的金属板为：

1. 镀锌板：表层含有镀层，防腐防锈的功能很强大，韧性和拉伸比较适合，使用年限比较长。镀层含量有高低之分，我们采用一级镀锌板和首钢镀锌板保证镀层含量和均匀度。

2. 镀铝锌板：在镀锌板的基础上又添加了更加抗氧化的铝元素，使之防腐防锈性能更强，但是镀铝锌板根据我们喷塑冲击试验表明对静电粉末喷涂的吸附能力不如镀锌板好，所以在选择两者是我们建议镀锌板（首钢）。
3. 冷轧板：镀锌板和镀铝锌板的内板，比较便宜，但是防锈能力特别差，用于潮湿或者雨水正常和偏多的地区生锈时间在几个月到一年之间，所以我们强烈不建议使用此种材质来生产。
4. 不锈钢板和铝板：此两种材质防腐防锈最，但是也是最不适合的原材料因为不但价格过高，而且对塑层的吸附极差其韧性，拉伸等也比较差，所以不适合。

因为挡风抑尘墙，挡风抑尘网，防风抑尘墙，防风抑尘网作为环保除尘的围墙建设用，需要一定的美观形象，所以我们针对不同客户的喜好以及实际情况我们引进了先进的静电粉末生产的流水线，全部高品质的原材料专门致力于粉末涂料的生产，可以生产出RAL(劳尔国际标准色卡)系列户外粉末的全部颜色，比如常见的RAL5005,RAL0245等，以满足不同客户的需要。