

大型除污机固液分离机 回转格栅除污机 可定制

产品名称	大型除污机固液分离机 回转格栅除污机 可定制
公司名称	南京蓝宝石环保设备有限公司
价格	100000.00/件
规格参数	品牌:蓝宝石 型号:GSHZ 价格:价格面议
公司地址	南京市六合开发区龙华路21号
联系电话	025-57500882 13675168122

产品详情

GSHZ型回转格栅除污机

(GSHZ Rotary Grille Decontamination Machine)

一．适用范围：

GSHZ型回转式格栅除污机又称为自清式格栅除污机，固液分离机。

广泛应用于以下场合：

1. 给排水工程泵站，进水口细格栅间，拦截水中的漂浮物；
2. 纺织，印染，屠宰，制革，造纸等工业废水的固液分离；
3. 制糖，酿酒，食品加工中的固液分离；

二．型号表示：

GSHZ * -

回转 格栅 渠深 栅隙

式格栅 宽度 mm mm

除污机

三．主要特点：

- 1.结构紧凑，电气控制简单，便于实现自动化。
- 2.耐腐蚀性，能耗低，噪音小。
- 3.除污动作连续，排渣赶紧，分离效率高。

四．工作原理:

尼龙或者不锈钢制成的犁型耙齿，按一定的排列次序装配在耙齿轴上形成封闭式耙齿链，其下部安装在进渠水体中。当传动系统带动链轮作匀速定向旋转时，整个耙齿链便自上而下运动，并携带固体杂物从液体中分离出来，流体则通过耙齿的栅隙流过去，整个工作状态连续进行。

由于耙齿的特殊结构形状，使耙齿链携带杂物到达上端反向运动时前，后排耙齿之间产生相对自清运动，促使杂物依靠重力脱落，同时设备后面设置的毛刷以保证每排耙齿运动到该位置时都能得到彻底的刷净作用。

五．技术参数及安装尺寸：

性能参数	设备宽度B	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
有效栅宽B2		B2=B-160												
设备宽度B3		B3=B+350												
有效栅隙		2,3,5,10,20,30,40,50,												
耙莲速度		2m/min												
电机功率KW		0.37-0.75		0.55-1.1		0.75-1.5				1.1-2.2				1.5-3.0
安装尺寸	安装角度a	60°，65°，70°，75°，80°												
	渠宽B1	B1 B+70												
	渠深H	500-15000												
	排渣高度h	400-1500(常规600)												