

洛诗尼水性金属防腐漆

产品名称	洛诗尼水性金属防腐漆
公司名称	北京简景科技发展有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	北京市大兴区科创五街38号A927
联系电话	400-661-8778 13522420208

产品详情

产品概述ROINE洛诗尼水性金属防腐漆以水性改性乳液为基料，加以防锈浆料、防锈剂、纳米功能助剂等材料配制而成。产品性能具有较强的附着性及广泛的适用性，良好的防锈功能，耐酸碱、耐盐雾。抗风化。应用范围适用于户外有耐候要求的金属门窗、电器设备、压力容器、交通护栏、脚手架等钢铁建（构）筑物和金属制品。

施工说明地面要求：金属、木材表面除去油，去污清洁干燥。施工方法：可用刷涂、喷涂、滚涂的方法（六面涂刷效果更佳）涂刷面积:1KG=10-12m²(以40微米干膜计)干燥时间：在25 中等温度下表干小于或等于0.5小时，实干小于或等于5小时。加工：施工要求相对湿度小于85%，施工表面温度大于10 并大于露点温度3 、施工前须搅拌均匀，如黏度过大可加水稀释，推荐加水量为原漆重量的5%-10%。采用多道施工，后一遍涂装必须在前一遍漆膜表干后方可进行