

回转格栅除污机与耙式格栅除污机的区别

产品名称	回转格栅除污机与耙式格栅除污机的区别
公司名称	南京蓝宝石环保设备有限公司
价格	100000.00/件
规格参数	品牌:南京 型号:GSHP 价格:价格面议
公司地址	南京市六合开发区龙华路21号
联系电话	025-57500882 13675168122

产品详情

GSHP链条回转式多耙格栅除污机

(GSHP Chain Rotary Multi Ruke Grate Discharge Machine)

一．适用范围：

适用于各种泵站的前处理，设置在给水排水提升泵站和污水处理厂的进水口处，用来拦截，清除悬浮物，如草木，垃圾，橡胶等杂物，保护水泵送水，减少后续设备的处理负荷。

二．型号表示：

GSHP * -
回转 格栅 渠深 栅隙
式格栅 宽度 mm mm
除污机

三．主要特点：

1.结构紧凑，电气控制简单，便于实现自动化。

2.运转平稳，工作可靠，噪音低。

3.耐蚀性好，耗能低，排渣干净，分离效果好。

四．工作原理：

链条回转式格栅除污机由驱动机构，主轴，链轮，牵引链，耙齿，过载保护装置和机架组成。

驱动机构驱动主轴旋转，主轴两侧的主动链轮使两条环形链条作回转运动。清污耙固定在两根牵引链条之间，可随链条回转。耙齿间距与格栅栅距配合，回转式耙齿插入栅条间隙上行，将格栅截留的栅渣刮至平台上端的卸料处，由卸料装置将污物卸至输送机或集污容器内。

五．技术参数及安装尺寸：

	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2600	3000
设备宽度B	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2600	3000
有效栅隙	15, 20, 25, 35, 40, 50									
栅条高度	根据用户要求确定									
安装倾角	60° -80°									
过栅流速	< 1									
电机功率	1.1	1.1-1.5	1.5	1.5-2.2		2.2	3.0			
渠宽B1	B1 B+70									
渠深H	根据用户要求确定									
排渣高度h	根据客户要求确定									
有效栅宽B2	B2=B-160									
设备总宽B3	B3=B+300									