

# ROINE洛诗尼水性重防腐涂料

产品名称	ROINE洛诗尼水性重防腐涂料
公司名称	北京简景科技发展有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	北京市大兴区科创五街38号A927
联系电话	400-661-8778 13522420208

## 产品详情

产品概述本系列产品专为重防腐设计，底漆基于水性环氧/无机富锌、中间漆基于水性环氧树脂、面漆基于水性聚氨酯和环氧树脂为成膜基料。产品性能出色的防锈性能，满足整个涂层的防护要求。以水为分散介质，施工过程及涂料成膜过程均无有毒有害物质产生，各涂层双组份固化，硬度好、附着力佳，耐化学性能，耐各种石化油品出色，面漆保光保色性良好，耐久性达10年。

应用范围使用与环境较苛刻，防腐性能较高的各种大型钢结构、船舶、汽车底盘、机械设备、桥梁、机场等场合。施工技术参数

光泽	平光、高光	颜色	请参照洛诗尼公司防腐色卡
体积固体含量	40%	理论涂布率	5.3m <sup>2</sup> /kg(干膜30微米)
硬度	2H	附着力	1级
重涂时间	推荐24h;大不限于25	完全固化	7dd(25 )
表干(湿度50% 15 )	1h,25 0.5h , 35	实干(湿度50% 15 )	10h,25 5h , 35
	0.1h	)	3h
抗冲击	50Kg.cm	混合使用期	6h ( 25 )

施工说明表面处理:用清洗剂除去油脂，等污物，喷砂至SA2.5级货SSPC-SP10级，表面粗糙度相当于Rugot est标准的NO.3.推荐采用高压无气喷涂，以获得均匀良好的涂膜。各涂层严格按正施工配比施工，无机富锌底漆施工前必须将液料用电动搅拌机搅拌均匀，按配比添加锌粉，边加边搅拌，施工前建议用80目过滤网过滤；其它类型涂料按比例混合均匀即可，如粘度过稠，可酌加水稀释至施工粘度，为了保证漆膜质量，我们推荐稀释量为原漆重量的0%-5%,相对湿度于85%，施工表面温度大于10 并大于露点温度3

。