

英国凯乐KEELER 非接触式眼压计

产品名称	英国凯乐KEELER 非接触式眼压计
公司名称	上海恺梵实业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤路奉金路469号
联系电话	021-50683265 15900524207

产品详情

Keeler 非接触眼压计 真正的非接触眼压计—喷气式检查法，无探头，完全非接触 便于携带，多种用途—质量轻巧，便于病房与病房之间，走道和走道之间的移动，手持检测使您能够灵活测试各种病人的眼压· 仰卧，坐姿，坐轮椅，儿童等...更适用出诊 无耗材，节约成本。无须测试探头和消毒套，无须荧光剂和麻醉剂，可靠的LED光源省却更换灯泡的不便 纯客观读数，自动喷气—光感技术，自动测量，可排除所有使用者的主观性。两边读数差为 ± 1 mmHg时发出声响，既加快了测量过程，也减少了病人所需的气流。 挂墙或者桌面，节约空间—可悬挂于病人座椅之后的墙上，无须将病人固定在腮托上，节省时间和空间。自带打印功能—现场打印测试结果，方便快捷。

Pulsair intellipuff技术参数 校准范围 5mmHg
到50mmHg 测量尺度 mmHg
(毫米汞柱) 显示精确度
0.1mmHg 显示
4位字符点矩阵卷动 吹气系统
自动和实体 照明系统
LED红外光 焦点距离
20mm 安装系统
手持/台式/壁式 基座尺寸
260 × 215 × 220mm (高 × 深 × 宽) 基座重量
2.465Kg 手持件尺寸
315 × 150 × 46mm (高 × 深 × 宽) 手持件重量
0.890Kg 连接电缆线长度
2.0m 打印机 热线形打印机

Pulsair Desk 和 Pulsair intellipuff 能对病人进行出色的眼疾检验；Pulsair 光学主机架的结构小巧，使医师在测量过程中随时与病人保持视觉接触。造型优雅简洁的光学主机能够天衣无缝地融入临床环境。设计的开放性更增加了病人和医师的信心。Keeler 非接触眼压计采用先进的光学和传感技术探测位置，控制吹气；采用智能软件来管理测量数据；当两次连续读数的偏差在 $\pm 1\text{mmHg}$ 内时，仪器会发出声响，表示已经获取了一只眼睛足够的读数，这样就节省了宝贵的时间。增加了病人的舒适度。设计良好的气泵、螺线管控制阀、增压室和光学主机架能够发挥最佳性能，进行迅速高效的测量。LED 照明装置为校准相机和定位探测系统提供持续可靠的光源。

Pulsair 眼压计具有隐而不彰的成本效益。它不需要消毒耗材，打印功能由您掌控，因此运行成本得到有效的控制