

绿化植草格价格

产品名称	绿化植草格价格
公司名称	泰安市旺高建材有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	旺高:1 410*410*50:2 山东泰安:3
公司地址	泰安市岱岳区天平街道办事处姜家庄村
联系电话	13287601199

产品详情

生态林业发展将树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以维护森林生态安全为主攻方向，以增绿增质增效为基本要求，以建设青山绿水的生态文明城市为核心目标，形成“一轴一屏、两网两带、三山三水、多极多点、生态间隔”的城【13287601199白经理】市生态发展新格局，植草格所发挥的作用不容小觑，而且不可替代，也正是由于它们默默无闻地贡献着自己的力量，才创造了我们生活中的安逸环境，才让我们生活得更幸福。

绿色六边形植草格采用改性高分子量HDPE为原料，绿色环保，完全可回收；完美实现了草坪、停车场二合一，植草格耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀，提升了品质，节约了投资；独特的平插式搭接，省工、快捷，可调节伸缩缝。

植草格基层构成

植草格基层构成主要有下面几种方案：

1. 素土夯实+瓜子片+碎石+瓜子片+植草格+混合营养土
2. 素土夯实+碎石+砼基础+瓜子片+13287601199白经理植草格+混合营养土
3. 素土夯实+碎石+砼基础+瓜子片+无纺毯+植草格+混合营养土

从施工案例中分析我们得出下面的结论：第1种方案排水通畅，但时间长了以后，由于地面负重，地面容易引起坍塌；第2种方案时间长了收雨水冲刷容易造成营养土流失造成植草格内营养土下降；经过技术探讨结合做垂直绿化的经验，提倡第3种，增加无纺毯隔层，即可以防止营养土流失，还可以起到保水作用。

用于人行道的植草格基层处理：

1. 原基础上历实。
2. 在夯实13287601199白经理的基土面上铺装植草格。
3. 在植草格的凹植槽内撒上种植土用扫帚扫入植草格孔内，土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。
4. 在植草格上铺**草皮**。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可使用。

植草格施工注意事项

1. 碎石基础要求夯实,夯实程度考虑zuida承载压力，表面要求平整，有1%—2%的排水坡度为佳。混凝土基础渗水孔内须填入**鹅卵石**或碎石和砂以防止泥土流失。
2. 每块植草格均有环节扣,铺装时环环相扣。
。植草格铺装完成后，用**小型压路机**或平板**振动机**在植草格表面来回压一次，有不平整的地方需进行修整，直至植草格表面达到水平。
3. 植草格内填充土建议使用优质的**营养土**。
。回土时，应配合洒水，使土能够沉淀下去，用竹扫帚将植草格表面的营养土13287601199白经理均匀扫入植草格孔内，土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。
4. **草皮**一般用**马尼拉草**，此类草耐践踏，易生长。草皮铺设时应留出20mm左右的缝隙，并以品字形错开铺装。草皮铺好后，用水浇透，使草皮松软，再用**小型压路机**或平板**振动机**将草根打压至植草格内（反复多次），使草根便于往下生长。
5. 养护一个月后再停车使用；若是11月至次年的3月之间（休眠期）施工的草应维护两个月再停车。
6. 在使用过程中或雨季过后，若有少量的种植土流失，可从草坪表面，均匀地洒一些土或砂填充因雨水冲刷而流失的土壤。
7. 草坪一年需要有4-6次的修剪，及时拔除杂草，施肥，在炎热干燥的季节应经常浇水或装配自动喷水设备，做好必要的养护管理工作。

泰安市旺高土建材有限公司位于五岳之首的泰山脚下，是一家集土工合成材料的自主研发、生产、销售于一体的专业单位

，技术力量雄厚，工艺设备先进，产品种类齐全。旺高公司网址：<http://www.chekupaishuiban.com>

132-8760-1199白经理地址：山东省泰安市青春创业开发区--热忱欢迎您的光临指