

18mm厚柞木纯实木地板

产品名称	18mm厚柞木纯实木地板
公司名称	广州亿都建材科技有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	品牌:欢天喜地 价格:1 场地:广州
公司地址	广州市越秀区东风东路836号2座2106B房
联系电话	020-38840007 18926292397

产品详情

18mm厚柞木纯实木地板

一、产品简介

别名：凿子树，蒙子树，葫芦刺，红心刺，也称蒙古栎；大风子科柞木属常绿大灌木或小乔木，高可达15米；树皮棕灰色，叶薄革质，雌雄株稍有区别，通常的雌株叶有变化，叶柄短，总状花序腋生，花小，花梗极短，花萼卵形，花瓣缺；花丝细长，花药椭圆形，子房椭圆形，浆果黑色，球形，种子2-3粒，卵形，花期春季，果期冬季。亿都公司专门采购这样的原木来做地板，所以名称为18mm厚柞木纯实木地板。

二、相关常识

1/目前实木复合地板使用有“三层”和“多层”两种：1、三层实木复合地板表层作为优质名贵木材薄片，中间与底层为速生木材，用胶水热压而成。表层厚度为3毫米左右芯层在4~7毫米，底层2毫米左右，总厚度一般都在12~14毫米。

2、多层实木复合地板是使用多层胶合板为基材，表层为硬木片镶拼板或刨切单板，以胶水热压而成。基层胶合板的层数必须是单通常为三层或五层，表层如为硬木片，厚度通常为1.2毫米，刨切板为0.2~0.8毫米，总厚度通常不超过12毫米。

三、柞木纯实木地板 保养技巧

加强护理提升防潮性能。木地板是由天然的木材制作而成，比较'身娇肉贵'，因此想要让木地板更能抵抗

湿气，就要在木地板铺好之后进行打蜡护理，用户可以在新木地板使用半个月或一个月后进行首次打蜡，然后每隔三个月或半年打蜡一次，这样可以防止在潮湿天气里地板表面受到潮气的侵袭，延长木地板寿命。

四、木地板注意事项：

- 1、木材运输应选择带篷的车辆。梅雨季的降雨水是比较多，如果下小雨，可以及时遮挡。如果没有采取挡雨措施，对木板面板影响很大。
- 2、如果装修之前的饰面板的水分没有挥发干，就直接涂漆，很容易造成的水分被锁在漆层之内。长时间后会显露很微小的霉点。所以，在进行运输时，一定要保证木材干燥。

五、木材储存注意事项

- 1、在梅雨季节装修过程中，需要注意材料的通风干燥和保护，对方木材的地方那个要保持干燥。必要的时候可以试用空调和除湿机等对材料堆放的空间进行除湿清理。
- 2、暂时不用的木材尽量要用塑料包装包裹起来以备下次使用，防止湿气的侵入。

六、18mm厚柞木纯实木地板 生产基地人工宿舍

亿都建筑有限公司 张经理 荣耀出品