

节能环保350g养护透气土工布

产品名称	节能环保350g养护透气土工布
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	横向拉力:1.4千牛 材质:涤纶 透水量:2兆帕
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

产品详情

涤纶无纺养护土工布规格；

幅宽为3-6米，长度为20-50米，根据工程需要定做。烧毛养护土工布结实耐用，多次使用（3-5）次。

【短丝土工布技术参数】

序号	项目	指标					
		20-15	30-22	40-28	50-35	60-42	80-56
1	经向断裂强力	20	30	40	50	60	80
2	纬向断裂强力	15	22	28	35	42	56
3	经纬向断裂伸长率				28		
4	梯形撕破强力（纵向）	0.3	0.45	0.5	0.6	0.75	1.0
5	顶破强力	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	6.0
6	垂直渗透系数				10 ⁻¹ ~ 10 ⁻³		
7	等效孔（095.）mm				0.08 ~ 0.5		
8	单位面积质量 g/m ²	120	160	200	240	280	340
9	允许偏差值 %				± 10		

【短纤针刺土工布介绍】

是非织造及工业用布的一种。是采用纤维纤度为6-12旦，长度为54-64mm的涤纶卷曲短纤维为原材料。通过无纺生产设备的开松，梳理，杂乱（短纤维相互交织在一起），铺网（规格化缠结固着），针刺等生产工艺的流程制成布状。

【短纤针刺土工布运用】

主要应用于铁路路基的加筋、公路路面的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。

【土工布分类】

土工布分为有纺土工布和无纺土工布。聚酯长丝土工布，短纤涤纶土工布。

【土工布特点】

- 1、强力高，由于使用塑料纤维，在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。
- 2、耐腐蚀，在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。
- 3、透水性好 在纤维间有空隙，故有良好的渗水性能。
- 4、抗微生物性好 对微生物、虫蛀均不受损害。
- 5、施工方便，由于材质轻、柔，故运送、铺设、施工方便。
- 6、规格齐全：幅宽可达9米。是目前国内最宽产品，单位面积质量：100-1000g/m²

【土工布应用】

(1) 作挡土墙回填中的加筋，或用于锚固挡土墙的面板。修筑包裹式挡土墙或桥台。

土工布在施工中的应用

(2) 加固柔性路面，修补道路上的裂缝，防止路面反射裂缝。

(3) 增加碎石边坡及加筋土的稳定性，防止水土流失和低温时土体的冻害。

(4) 路道渣与路基之间的隔离层，或路基与软基之间的隔离层。

(5)

人工填土、堆石或材料场与地基的隔离层，不同冻土层之间的隔离。反滤和加固作用。

(6) 储灰坝或尾矿坝的初期上游坝面的滤层，挡土墙回填土中排水系统的滤层。

(7) 排水暗管周边或碎石排水暗沟周边的滤层。

(8) 水利工程中水井、减压井或斜压管的滤层。

(9) 公路、机场、铁路道渣和人工堆石等与地基之间的土工织物的隔离层。

(10) 土坝内部垂直或水平排水，埋入土体中消散空隙水压力。

(11) 土坝或土堤中的防渗土工膜后面或混凝土护面下部的排水。

(12) 排除隧洞周边渗水，减轻衬砌所承受的外水压力及各建筑物周围渗水。

(13) 人工填土地基运动场地基的排水。

(14)

公路（包括临时道路）铁路、堤岸、土石坝、机场、运动场等工程中用以加强软弱地基。

耐腐蚀土工布 耐高温土工布

拥有国际一流设备，热销国内 - 涤纶土工布

直销路面养护士工布 生产出售高品质无纺土工布 量大从优

环保新产品 透水透气土工 节能 施工简单 量大优惠