节能环保350g养护透气土工布

产品名称	节能环保350g养护透气土工布
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	横向拉力:1.4千牛 材质:涤纶 透水量:2兆帕
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

产品详情

涤纶无纺养护土工布规格；

幅宽为3-6米，长度为20-50米，根据工程需要定做。烧毛养护土工布结实耐用，多次使用（3-5）次。

【短丝土工布技术参数】

序号		指标					
	项目	20-15	30-22	40-28	50-35	60-42	80-56
1	经向断裂强力	20	30	40	50	60	80
2	纬向断裂强力	15	22	28	35	42	56
3	经纬向断裂伸长率	28					
4	梯形撕破强力（纵向）	0.3	0.45	0.5	0.6	0.75	1.0
5	顶破强力	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	6.0
6	垂直渗透系数	10-1～10-3					
7	等效孔（095.）mm	0.08～0.5					
8	单位面积质量 g/m2	120	160	200	240	280	340
9	允许偏差值 %	±10					

【短纤针刺土工布介绍】

是非织造及工业用布的一种。是采用纤维纤度为6-12旦，长度为54-64mm的涤纶卷曲短纤维为原材料。通过无纺生产设备的开松，梳理，杂乱（短纤维相互交织在一起），铺网（规格化缠结固着），针刺等生产工艺的流程制成布状。

【短纤针刺土工布运用】

主要应用于铁路路基的加筋、公路路面的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。

【土工布分类】

土工布分为有纺土工布和无纺土工布。聚酯长丝土工布，短纤涤纶土工布。

【土工布特点】

1、强力高，由于使用塑料纤维，在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。

2、耐腐蚀，在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。

3、透水性好 在纤维间有空隙，故有良好的渗水性能。

4、抗微生物性好 对微生物、虫蛀均不受损害。

5、施工方便，由于材质轻、柔，故运送、铺设、施工方便。

6、规格齐全： 幅宽可达9米。是目前国内最宽产品，单位面积质量：100-1000g/㎡

【土工布应用】

（1） 作挡土墙回填中的加筋，或用于锚固挡土墙的面板。修筑包裹式挡土墙或桥台。

土工布在施工中的应用

（2） 加固柔性路面，修补道路上的裂缝，防止路面反射裂缝。

（3） 增加碎石边坡及加筋土的稳定性，防止水土流失和低温时土体的冻害。

（4） 路道碴与路基之间的隔离层，或路基与软基之间的隔离层。

（5）
人工填土、堆石或材料场与地基的隔离层，不同冻土层之间的隔离。反滤和加固作用。

（6） 储灰坝或尾矿坝的初期上游坝面的滤层，挡土墙回填土中排水系统的滤层。

（7） 排水暗管周边或碎石排水暗沟周边的滤层。

（8） 水利工程中水井、减压井或斜压管的滤层。

（9） 公路、机场、铁路道喳和人工堆石等与地基之间的土工织物的隔离层。

（10）土坝内部垂直或水平排水，埋入土体中消散空隙水压力。

（11）土坝或土堤中的防渗土工膜后面或混凝土护面下部的排水。

（12）排除隧洞周边渗水，减轻衬砌所承受的外水压力及各建筑物周围渗水。

（13）人工填土地基运动场地基的排水。

（14）
公路（包括临时道路）铁路、堤岸、土石坝、机场、运动场等工程中用以加强软弱地基。

耐腐蚀土工布 耐高温土工布

拥有国际一流设备，热销国内－涤纶土工布

直销路面养护土工布 生产出售高品质无纺土工布 量大从优

环保新产品 透水透气土工 节能 施工简单 量大优惠