

壁挂炉无线温控器

产品名称	壁挂炉无线温控器
公司名称	沈阳市鑫源电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪区马三家镇拉马台村
联系电话	86430083 13020311025

产品详情

温度设定范围：2 ~ 85（初始值2 ~ 30），超过30 可通过管理员界面进行调整。

温度测量范围：-9 ~ 99

温控精度：± 1

防冻温度：默认关闭（可定制2 ~ 15）

温控容差：1.5（可定制0.5 ~ 9.0）

输出方式：继电器

本机功耗：小于30UA（电量3V情况下）

供电电压：2节5号电池

1. 温度控制功能

u当测量温度大于等于设定温度时，控制端8606R加热

图标熄灭，发出停止信号，壁挂炉关闭。

u当测量温度小于等于设定温度减容差时，控制端8606R加热图标点亮，发出启动信号，壁挂炉启动。

2. 全功能界面和简易界面可切换

全功能界面即出厂默认的正常界面，用户可根据自己习惯，

可切换成简易界面：仅显示设定温度与测量温度，只能运行于舒适模式

功能介绍

3. 低温防冻功能

在通电关机状态下，当温控器所测量的环境温度低于预置的防冻温度时(出厂默认关闭此项功能，可定制)，温控器自动开机，并按预设防冻温度值工作，当环境温度升到高于防冻温度后，温控器恢复到关机状态。

4. 键盘锁定功能

防止非相关人员操作，设有键盘锁定功能。开机状态下，图标栏显示，除【开关】键外，其余按键锁定。

5. 可查看电池电量功能

当剩余电量低于30时，背光无法点亮；电量低于20，图标 显示；电量低于10时，图标 闪烁。

6. 继电器自动纠错功能

本机会每隔1小时，根据温控器加热状态，定时对继电器自动纠错。

7. 受控端（8606S）功能介绍：

8606S受控端接收8606R控制端信号，与壁挂炉进行连接，并对壁挂炉进行控制