

ZSW不用加引灌水可以干启动的强力自吸泵

产品名称	ZSW不用加引灌水可以干启动的强力自吸泵
公司名称	上海奥一泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇亭塔路156号
联系电话	18930158777

产品详情

一、不用灌水的自吸泵产品概述：ZSW不用加引灌水可以干启动的强力自吸泵是在原自吸泵的基础上经过我厂技术工程师们的优化.改进.创新而成。填补了国际、国内该类型的历史空白，不需引灌水便能自吸启动及能自动控制（即真空度降低到低位时真空泵组自动启动，真空度升到高位时真空泵组自动停机，不干扰主泵的运行，起辅助作用），采用耐干磨结构设计，能干运行30分钟，能吸浅水及气水混合液等功能。该不用灌水的自吸泵机械密封部件一律采用可以干磨的机械密封产品，而且在电机与强力自吸泵之间的支架上可以多增加套真空系统产品，能达到只需要30秒内就能快速出水的效果，而且强力自吸泵所带的真空系统能实现一键启动之后能实现自动启停的功能，在吸程过高的条件下由于强力自吸泵达不到抽吸液体的效果导致自吸泵泵体里面的真空度下降这时真空泵会自动启动从而达到加大自吸泵自吸能力的作用。该系列不用灌水的自吸泵产品特别是用于城市防汛抢险泵车上效果显著，达到了应急抢险的良好效果。

二、产品特点：

1、每次启动强力自吸泵前不用灌水，实现了广大用户的需要：可以空转的自吸泵。2、强力自吸泵自吸时间短，在真空系统有故障的情况下也能吸水，只是吸水时间延长至2-5分钟以内就可以出水，避免了使用一般离心泵产品因为真空泵损坏之后整个系统就瘫痪了的后果。3、强力自吸泵可以抽吸各种污水污物具有无堵塞自吸排污泵的效果。4、价格相对进口同类强力自吸泵相比，成本节省了许多，所以是用户的理想产品。5、真空系统能自动启停，不需要像原来所配置的真空泵需要人工看守，手动启停的弊端。

三、不用灌水的自吸泵性能参数：流量100-6000m³/h，扬程10-120米均可以生产，不用灌水的自吸泵流量扬程根据用户要求可以定制。配置真空系统后自吸高度可以达到8-10米，水平距离20米以内，加长可以根据用户要求可以定制。

四、可采用两种叶轮方式：不锈钢螺旋式叶轮及不锈钢开式叶轮：

五、性能参数表：