盛沧DN200热塑涂塑钢管热塑电缆管厂家

产品名称	盛沧DN200热塑涂塑钢管热塑电缆管厂家
公司名称	河北盛沧管道制造有限公司
价格	45.00/米
规格参数	DN100:114 DN125:140 DN150:165
公司地址	盐山县盐山镇五里窑
联系电话	15830115070 15533177877

产品详情

产品简介：

1、热塑电缆穿线涂塑钢管强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层，能加快电缆工程建设进度。

2、管材有柔性，能抵御外界重压和基础沉降所引起额破坏。

3、耐腐蚀，使用寿命长，可在潮湿盐碱地带使用。

4、阻燃耐热性好，可在130度高温下长期使用不变形，遇火不燃烧。

5、内壁光滑，不易刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式，方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封，适应热涨冷缩，防止泥沙进入。

6.承受压力强度好，压强可达6Mpa。

优势特点.

机械强度高，化学稳定性能好，抗腐蚀性能强，热膨胀系数小，绝缘性和抗干扰性能好，可以保护电线电缆不受外界的破坏。

技术参数：

规格：DN15-DN400

工艺方式：热浸塑

涂层材料：聚乙烯（PE）

涂层厚度：0.5mm-2mm不等

穿线性能：管道光滑，五毛刺，有利于穿线

基材材质：普通无缝钢管

使用温度：-15℃～+60℃

工作压力：1.6Mpa

断裂伸长度：大于300

涂层密度：大于0.95g/cm3

应用范围

1.城市电力，通信电缆在埋地敷设时作保护管用；

2.交通路桥工程建设；

3. 民航机场工程建设；

4.电缆过行车道直埋或过交通要道口时作保护管；

5.工业园区，小区工程建设；

6.电缆涂塑钢管与各专用的配件配套使用，可以根据不同的工程要求组成；

7.电缆过桥，过河等特殊环境时作保护管。