

高澳网业-锌钢，市政，基坑，铁马，PVC

产品名称	高澳网业-锌钢，市政，基坑，铁马，PVC
公司名称	安平县高澳丝网制品有限公司
价格	72.00/套
规格参数	品牌:高澳网业 规格:1.8*3.0 产地:河北省衡水市
公司地址	安平县西两洼乡郑家庄村村西200米处
联系电话	0318-7735520 15343185345

产品详情

本公司生产多种产品，锌钢护栏，市政护栏，基坑护栏，铁马护栏，PVC护栏，道路护栏，草坪护栏等多种护栏网产品，有充足现货。电话13231812262

基坑临边防护栏采用钢管搭设，采用双道护栏形式（下道护栏离地高度0.6m，上道护栏离地高度1.2m），立杆打入地面50~70cm深，立杆露出地面高度1.2m，立杆按2m间距设置，立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m。【详细说明】1、基坑临边防护栏采用钢管搭设，采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.6m，上道护栏离地高度1.2m)，立杆打入地面50~70cm深，立杆露出地面高度1.2m，立杆按2m间距设置，立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m。2、基坑临边防护栏表面涂刷黄黑（红白）相间防锈漆以示警戒，防护内侧满挂密目安全网，防护外侧设20cm高踢脚板。3、基坑排水措施：在防护栏杆外侧设置排水沟，采取有组织排水。4、基坑周边设置夜间警示灯。5、基坑临边防护栏外侧悬挂13号提示牌，内侧悬挂14号提示牌（1）“五临边”是指深度超过2m的槽、坑、沟的周边；在施工程无外脚手架的屋面(作业面)和框架结构楼层的周边；井字架、龙门架、外用电梯和脚手架与建筑物的通道、上下跑道和斜侧道的两侧边；尚未安装栏板、栏杆阳台、料台、挑平台的周边；在施工程楼梯口的梯段边。（2）五临边必须设置防护栏杆，防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上横杆离地高度1.2m，下杆离地高度0.6m。坡度大于1：2的斜屋面，防护栏杆应高于1.5m，并加挂安全立网。横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱；给排水沟槽、桥梁工程、泥浆池等临边危险部位应进行有效防护。（3）各种垂直运输卸料平台临边防护必须到位，侧边设1.2m高两道防护栏杆和安全网全封闭，进料口设置防护门。或采用1.2m高定型彩钢板全封闭，平台口还应设置含踢脚防护的安全门或活动防护栏杆。卸料平台底板要求采用厚4cm以上木板、钢板等硬质板材铺设，并设有防滑条，严禁只采用毛竹脚手片。悬挑式钢平台的支撑点与上部拉结点必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设备上。斜拉杆或钢丝绳，构造上宜两边各设前后两道，两道中的每一道均应作单道受力计算使用。

PVC草坪护栏产品规格：1、横杆：栅栏条20*46(mm)；立杆：栅栏条20*46(mm)；立柱36*56(mm)2、横杆：36*56(mm)；立杆：25*70(mm)；立柱85*85(mm)、120*120(mm)3、跨度：2000-3000mmPVC草坪护栏优势：1、外观美观：具有白、蓝、红、绿等多种颜色，色彩鲜亮、表面光洁。2、安全、环保，对人（畜）无害：表面光滑、手感细腻、色彩鲜亮、强度高、韧性好，选用国产一级原生料，即使无意触及护栏也不会像钢、铁护栏那样伤人。3、免维护：不枯朽、不褪色、不腐蚀、不需要日常维护，不污染环境

。4、抗老化测试：在-50 至70 下使用不开裂、不褪色、不脆化，可高达30年。5、安装简便：采用专利的承擦式连接或专用的连接配件进行安装，简便快捷，固定牢靠

双边护栏网是丝网中的一种，因价格便宜，安装方便受到了广大客户的选择。

产品规格：

- (1). 浸塑丝径 4.5mm - - 5.5mm；
- (2). 网孔 60mm x 120mm 四周双边丝；
- (3). 最大尺寸：2300mm x 3000mm；
- (4). 立柱：48mm x 2mm钢管浸塑处理；
- (5). 边框：无；
- (6). 附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓；
- (7) 连接方式：卡接。

产品优点：

1. 网络结构简练 美观实用;
2. 便于运输，安装不受地形起伏限制；
3. 特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；
4. 价格中等偏低，适合大面积采用。

表面处理方式：

1. 比较便宜快捷的处理方式：冷镀锌，白色；喷塑，绿色，白色，红色，黑色，黄色等等。
2. 比较普遍的处理方式：浸塑，颜色可选：草绿色，墨绿色，白色，黄色，黑色，红色等等。
3. 防腐性能效果最好的处理方式：采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。

主要市场：铁路封闭网、高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种体育场、工矿学校等等。

道路锌钢护栏

主要用于场区隔离带，市政工程隔离带，园林护栏。市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰。优点：1、锌钢道路护栏有美观、实用的特点。2、本产品的安装方便，适用于各种市政建筑、道路使用。3、是目前国内外最受欢迎的道路隔离护栏之一。特点：网面平整、美观大方、网幅宽，丝径粗，不易腐蚀寿命长，编织简洁、美观实用。组成：新型栅栏，由不同规格的方管组装而成，使用的材料均为热镀锌钢管进行静电喷涂处理。静电喷涂栅栏由钢管、不锈钢防盗螺栓和各种装饰圈组成。用途：产品广泛使用于市政工程，道路，工厂，开发区，园林广场等场所的安全防护及装饰美化。其产品造型美观，而且牢固，防腐性好，是美化城市

环境工程的首选产品。适合大批量标准生产，安装快捷用工少，结构美观，与环境协调性好

PVC社区护栏

采用专利的承插式连接件进行安装可大大提高安装速度,万向承接式连接更使护栏容易在斜坡或不平整的地面上以任意角度、沿不同方向进行安装,比木头坚硬,比铸铁更富有弹性和高抗冲性能,使用寿命长:PVC护栏的保证使用寿命为30年以上,产品由于采用了特种配方和专用的抗紫外线稳定剂,因此不会褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、翘曲和虫蛀,虽然PVC护栏网在价格上比普通铁艺护栏价格稍高,但PVC护栏不需要油漆维护,使用寿命长达50年之久,是普通护栏的几倍。近年来,广泛应用在别墅、社区、庭院、学校、工厂及其他建筑的围墙、花坛、草坪、园林、道路、河滨、阳台中使用。PVC社区护栏规格:1、横杆:栅栏条36*56(mm);立杆:栅栏条25*70(mm);2、公称高度:800、1000、1200、1500、1800(mm)3、立柱:80*60、85*85、100*100、120*120(mm)4、标准跨度:2000--3000(mm)规格尺寸可根据用户需求加工订做!